

汚 水 枺 調 査 票			
汚水枺 No.	1	権利者名	〇〇 〇〇
汚水枺深さ	1.00 m	調査年月日	
枺種別	横型	保護蓋	有
工事名			
委託者			
調査者			
検 測 内 容	設置位置	人孔No.	1 + 50.0 m
	取付管線路延長	l	= 5.0 m (～官民界 4.2 m)
	最上流入口地盤高 (宅内最上流の地盤高)	GL.1	= 641.26 m
	汚水枺位置地盤高 (汚水枺の地盤高)	GL.2	= 641.46 m
	宅内管布設延長	L	= 50.0 m
汚 水 枺 H の 決 定	式①(宅内勾配20%) 地盤差 + (管布設延長 * 0.02) + 最低土被り + 流入管径 = 設計汚水枺深さ (GL.2 - GL.1) + (L * 0.02) + 0.30 + 0.10 (641.46 - 641.26) + (50.0 * 0.02) + 0.30 + 0.10 = 1.70 (0.20) 式②(宅内勾配10%) (GL.2 - GL.1) + (L * 管路勾配) + 0.30 + 0.10 (641.46 - 641.26) + (50.0 * 0.01) + 0.30 + 0.10 = 1.10		
特 記 事 項 ・ 平 面 図	宅内排水管路を記入した敷地配置図を貼付		

※ 式①で設計汚水枺深さが1.5mを超える場合には式②を用いること。
※ 式②を用いても設計汚水枺深さが1.5mを超える場合には下水道課と協議すること。
※ 計算式は変更しないこと。

汚水柵調査一覧表

区画 No.	位置	柵口径	取付延長	柵深さ	保護鉄蓋	取出し方法	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							