

|                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                                         |  |      |  |                 |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|-----|--|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-----------------|--|----------|--|
| 工事番号                                                                                                                                                                                                            |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                                         |  |      |  |                 |  | (様式 - 1) |  |
| 担当者                                                                                                                                                                                                             |  | 照査 |  | 審査者 |  | 審査者 |  | 係長                                                                                                                                                                                                      |  | 課長補佐 |  | 課長              |  |          |  |
| 令和 5 年度 市道 7 5 5 3 号線月見橋左岸側仮設道路設置工事 閲覧設計書                                                                                                                                                                       |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                                         |  |      |  |                 |  |          |  |
| 松本市 島立                                                                                                                                                                                                          |  |    |  |     |  |     |  |                                                                                                                                                                                                         |  |      |  |                 |  |          |  |
| 設 計 大 要                                                                                                                                                                                                         |  |    |  |     |  |     |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                                                 |  |      |  | 請 負             |  |          |  |
| <div>仮設道路設置<br/>L = 3 6 7 . 1 m W = 3 . 5 ~ 1 0 . 0 m</div> <div>本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和5年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和5年10月1日版」、「土木工事現場必携 令和4年10月版（長野県）」に準拠して実施する。</div> <div>担当 建設課 FAX 3 4 - 3 2 0 5</div> |  |    |  |     |  |     |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                                                 |  |      |  | 日間              |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |     |  |     |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                                                 |  |      |  | 令和 年 月 日        |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |     |  |     |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                                                 |  |      |  | 令和 7 年 3 月 14 日 |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |     |  |     |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                                                  |  |      |  | 金銭的保証           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |     |  |     |  | <div>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</div> <div>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</div> |  |      |  |                 |  |          |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                                                           |                                                                                                                             |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                                          | 61 松本市<br>0<br>1 実施単価<br>49 1 0 中信 ( 1 )<br>06.06.01                                                                        |  |       |
|                                                                                                                           | 当 世 代                                                                                                                       |  | 前 世 代 |
| 前払率 ( % )<br>消費税率 ( % )<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>週休 2 日補正<br>冬期補正 ( 現管 ) | 40<br>10 %<br>04 道路改良<br>05 一般交通影響有り(1)-2<br>05 一般交通影響有り(1)-2<br>02 上記以外<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し<br>06 週休 2 日工事(当初)<br>444 |  |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                             |  |       |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊   |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     |     |     |     |            |
| 道路改良               |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 道路土工               |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 掘削工                |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 掘削<br>オープン掘削       |     |     |     |     |     |            |
|                    | 460 | m 3 |     |     |     | 工種 第0001号表 |
| 掘削<br>片切掘削         |     |     |     |     |     |            |
|                    | 120 | m 3 |     |     |     | 工種 第0002号表 |
| 路床盛土工              |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 路床盛土               |     |     |     |     |     |            |
|                    | 840 | m 3 |     |     |     | 工種 第0003号表 |
| 路体盛土工              |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 路体（築堤）盛土           |       |     |     |     |            |
|                    | 810   | m 3 |     |     | 工種 第0004号表 |
| 土材料                |       |     |     |     |            |
|                    |       | 式   |     |     |            |
| 土材料<br>見積          |       |     |     |     |            |
|                    | 1,130 | m 3 |     |     | 工種 第0005号表 |
| 法面整形工              |       |     |     |     |            |
|                    |       | 式   |     |     |            |
| 法面整形（切土部）          |       |     |     |     |            |
|                    | 170   | m 2 |     |     | 工種 第0006号表 |
| 法面整形（盛土部）          |       |     |     |     |            |
|                    | 600   | m 2 |     |     | 工種 第0007号表 |
| 作業土工               |       |     |     |     |            |
|                    |       | 式   |     |     |            |
| 床掘り<br>小規模         |       |     |     |     |            |
|                    | 10    | m 3 |     |     | 工種 第0008号表 |
| 埋戻し<br>小規模         |       |     |     |     |            |
|                    | 4     | m 3 |     |     | 工種 第0009号表 |

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考       |
|-------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|
| 排水構造物工                  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |    |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| 側溝工                     |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |    |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| 自由勾配側溝                  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 58 |   | m |   |   |   |   |   | 工種 | 第0010号表 |
| 側溝蓋(コンクリート蓋)            |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 52 |   | 枚 |   |   |   |   |   | 工種 | 第0011号表 |
| 側溝蓋(グレーチング蓋)            |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 6  |   | 枚 |   |   |   |   |   | 工種 | 第0012号表 |
| 構造物撤去工                  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |    |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| 防護柵撤去工                  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |    |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| 防護柵撤去(ガードレール)<br>土中建込   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 94 |   | m |   |   |   |   |   | 工種 | 第0013号表 |
| 防護柵撤去(ガードレール)<br>C o 建込 |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 19 |   | m |   |   |   |   |   | 工種 | 第0014号表 |

(工事費内訳書)

\*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数     | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考       |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去         |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 52    |   | m |   |   |   |   |   | 工種 | 第0015号表 |
| 構造物取壊し工                 |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |       |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| コンクリート構造物取壊し<br>二次製品・有筋 |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 12    |   | m | 3 |   |   |   |   | 工種 | 第0016号表 |
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋      |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 122   |   | m | 3 |   |   |   |   | 工種 | 第0017号表 |
| 舗装版切断                   |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 83    |   | m |   |   |   |   |   | 工種 | 第0018号表 |
| 舗装版破碎                   |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 2,180 |   | m | 2 |   |   |   |   | 工種 | 第0019号表 |
| 運搬処理工                   |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         |       |   |   | 式 |   |   |   |   |    |         |
| As殻運搬                   |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 98    |   | m | 3 |   |   |   |   | 工種 | 第0020号表 |
| 二次製品Co殻運搬               |       |   |   |   |   |   |   |   |    |         |
|                         | 11    |   | m | 3 |   |   |   |   | 工種 | 第0021号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 有筋Co殻運搬            |     |     |     |     |            |
|                    | 1   | m 3 |     |     | 工種 第0022号表 |
| 無筋Co殻運搬            |     |     |     |     |            |
|                    | 122 | m 3 |     |     | 工種 第0023号表 |
| 現場発生品運搬            |     |     |     |     |            |
|                    | 3   | t   |     |     | 工種 第0024号表 |
| As殻処分              |     |     |     |     |            |
|                    | 226 | t   |     |     | 工種 第0025号表 |
| 二次製品Co殻処分          |     |     |     |     |            |
|                    | 27  | t   |     |     | 工種 第0026号表 |
| 有筋Co殻処分            |     |     |     |     |            |
|                    | 3   | t   |     |     | 工種 第0027号表 |
| 無筋Co殻処分            |     |     |     |     |            |
|                    | 290 | t   |     |     | 工種 第0028号表 |
| スクラップ処分            |     |     |     |     |            |
|                    | 3   | t   |     |     | 工種 第0029号表 |
| 舗装                 |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0008

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 舗装工                |       |     |     |     |            |
|                    |       | 式   |     |     |            |
| 舗装準備工              |       |     |     |     |            |
|                    |       | 式   |     |     |            |
| 不陸整正<br>1.5m < W   |       |     |     |     |            |
|                    | 1,000 | m 2 |     |     | 工種 第0030号表 |
| アスファルト舗装工          |       |     |     |     |            |
|                    |       | 式   |     |     |            |
| 下層路盤（車道・路肩部）       |       |     |     |     |            |
|                    | 1,890 | m 2 |     |     | 工種 第0031号表 |
| 下層路盤（歩道部）<br>凍上抑制層 |       |     |     |     |            |
|                    | 173   | m 2 |     |     | 工種 第0032号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）       |       |     |     |     |            |
|                    | 1,890 | m 2 |     |     | 工種 第0033号表 |
| 上層路盤（歩道部）          |       |     |     |     |            |
|                    | 173   | m 2 |     |     | 工種 第0034号表 |
| 表層（車道・路肩部）         |       |     |     |     |            |
|                    | 1,890 | m 2 |     |     | 工種 第0035号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0009

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など<br>表層( 歩道部 ) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 防護柵工                            | 173 | m 2 |     |     | 工種 第0036号表 |
|                                 |     | 式   |     |     |            |
| 路側防護柵工                          |     | 式   |     |     |            |
|                                 |     | 式   |     |     |            |
| ガードレール<br>Gr-C-4E 土中建込 曲線部無     | 101 | m   |     |     | 工種 第0037号表 |
|                                 |     |     |     |     |            |
| ガードレール<br>Gr-C-4E 土中建込 曲線部有     | 8   | m   |     |     | 工種 第0038号表 |
|                                 |     |     |     |     |            |
| 防止柵工                            |     | 式   |     |     |            |
|                                 |     |     |     |     |            |
| 転落( 横断 ) 防止柵                    | 56  | m   |     |     | 工種 第0039号表 |
|                                 |     |     |     |     |            |
| 区画線工                            |     | 式   |     |     |            |
|                                 |     | 式   |     |     |            |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など           | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|----|---|-----|-----|-----|------------|
| ペイント式区画線<br>実線 1 5 c m       |    |   |     |     |     |            |
|                              | 1  |   | 式   |     |     | 工種 第0040号表 |
| 溶融式区画線<br>矢印・記号・文字 1 5 c m換算 |    |   |     |     |     |            |
|                              | 1  |   | 式   |     |     | 工種 第0041号表 |
| 溶融式区画線<br>ゼブラ 4 5 c m        |    |   |     |     |     |            |
|                              | 1  |   | 式   |     |     | 工種 第0042号表 |
| 仮設工                          |    |   |     |     |     |            |
|                              |    |   | 式   |     |     |            |
| 任意仮設工                        |    |   |     |     |     |            |
|                              |    |   | 式   |     |     |            |
| 交通管理工                        |    |   |     |     |     |            |
|                              |    |   | 式   |     |     |            |
| 交通誘導警備員                      |    |   |     |     |     |            |
|                              | 81 |   | 人・日 |     |     | 工種 第0043号表 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊                |    |   |     |     |     |            |
|                              |    |   |     |     |     |            |
| ＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊          |    |   |     |     |     |            |
|                              |    |   |     |     |     |            |

( 工事費内訳書 )

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0011

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |              | 数 | 量 | 単 | 位 | 単                             | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|--------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
|                    | 率 0.0136     |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
| ** 共通仮設費率計算額 **    |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
| 補正無の率 0.1136       |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   | 補正後の率 0.1536                  |   |   |   |   |   |
| ** 共通仮設費計 **       |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
| ** 純工事費 **         |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
| ** 現場管理費 **        | 補正無の率 0.3201 |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   | 補正後の率 0.3788                  |   |   |   |   |   |
| ** 工事原価 **         |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
| * 一般管理費等 *         | 補正無の率 0.1949 |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   | 前払率補正 1.0000<br>契約保証補正 0.0004 |   |   |   |   |   |
| ** 工事価格計 **        |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |
|                    |              |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                  |   | 数      | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** 消費税等<br>相当額計 **                  | 率 | 0.1000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ** 工事費計 **                          |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ( 参考 ) 予定<br>価格に占める<br>法定福利費概<br>算額 | 率 | 0.0366 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## オープン掘削

工種 第0001号表

頁0-0013

[illegible]

## 片切掘削

工種 第0002号表

頁0-0014

[illegible]

路床盛土

## 工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0015

[illegible]

路体（築堤）盛土

## 工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0016

[illegible]

見積

工種 第0005号表

頁0-0017

[illegible]

## 法面整形（切土部）

## 工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0018

[illegible]

## 法面整形（盛土部）

# 工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0019

[illegible]

小規模

工種 第0008号表

頁0-0020

[illegible]

小規模

工種 第0009号表

頁0-0021

[illegible]

## 自由勾配側溝

## 工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0022

[illegible]

## 側溝蓋(コンクリート蓋)

## 工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0023

[illegible]

側溝蓋(グレーチング蓋)

# 工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0024

[illegible]

土中建込

工種 第0013号表

頁0-0025

[illegible]

## C o 建込

工種 第0014号表

頁0-0026

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 転落防止柵撤去工<br>ビーム式 コンクリート建込用<br>支柱間隔 3 m |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0014号表 |
|                                        |  | 1   | m   |     |     |               |
| *** 単位当り ***                           |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  | 1   | m   |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |
|                                        |  |     |     |     |     |               |

## 二次製品・有筋

工種 第0016号表

頁0-0028

[illegible]

無筋

工種 第0017号表

頁0-0029

[illegible]

## 鋪裝版切斷

## 工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0030

[illegible]

鋪裝版破碎

# 工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0031

[illegible]

## 工種明細表

工種 第0020号表

[illegible]

## 二次製品Co殻運搬

## 工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0033

[illegible]

## 有筋Co殻運搬

# 工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0034

[illegible]

## 無筋Co殻運搬

# 工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0035

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0024号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                           |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>トラック[クレーン装置付]ℎ-ｽ4~4.5t級、吊能力2.9t<br>DID区間なし |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0023号表 |
|                                                            |  | 1   | t   |     |     |               |
| *** 単位当り ***                                               |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  | 1   | t   |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |
|                                                            |  |     |     |     |     |               |



[illegible]

## 有筋Co殻処分

# 工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0039

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0028号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| *処分費等*           |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
| 処分費              |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0027号表 |
|                  |  | 1   | t   |     |     |               |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |               |
|                  |  | 1   | t   |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |

スクラップ処分

## 工 種 明 細 表

工種 第0029号表

頁0-0041

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など       |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| *すべての諸経費の対象額に含めない*     |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
| スクラップ<br>ヘビーH3（旧1級 H3） |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  | 1 |   | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***           |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  | 1 |   | t   |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |
|                        |  |   |   |     |     |     |     |

$$1.5\text{m} < W$$

工種 第0030号表

頁0-0042

[illegible]

## 下層路盤（車道・路肩部）

# 工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0043

[illegible]

凍上抑制層

工種 第0032号表

頁0-0044

[illegible]

## 上層路盤（車道・路肩部）

# 工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0045

[illegible]

上層路盤（歩道部）

# 工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0046

[illegible]

表層（車道・路肩部）

# 工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0047

[illegible]

表層（歩道部）

## 工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0048

[illegible]

## ガードレール

## 工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0049

Gr-C-4E 土中建込 曲線部無

[illegible]

## ガードレール

# 工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0050

Gr-C-4E 土中建込 曲線部有

[illegible]

## 転落（横断）防止柵

## 工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0051

[illegible]

実線 15 cm

工種 第0040号表

頁0-0052

[illegible]

## 溶融式区画線

## 工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0053

矢印・記号・文字 15cm換算

[illegible]



## 交通誘導警備員

# 工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0055

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

掘削  
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

機械構成比： 45.14%

労務構成比： 34.64%

材料構成比： 20.22%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3 | 45.14% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次                 |          |     |
| 運転手（特殊）                                 | 34.64% | 人   |     | 運転手（特殊）                                         |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                 | 20.22% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                   |          |     |
| 積算単価                                    |        | 式   |     | 積算単価                                            |          |     |
| *** 単位当り ***                            |        |     |     |                                                 |          |     |
| 土質：土砂<br>押土の有無：押土なし<br>施工数量：5,000m3未満   |        |     |     | 施工方法：オープンカット<br>障害の有無：障害なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

掘削  
土砂

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 10.59% 労務構成比： 83.71% 材料構成比： 5.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)             | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m <sup>3</sup> | 10.59% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 |          |     |
| 普通作業員                                               | 73.93% | 人   |     | 普通作業員                           |          |     |
| 運転手（特殊）                                             | 9.78%  | 人   |     | 運転手（特殊）                         |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                             | 5.70%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                   |          |     |
| 積算単価                                                |        | 式   |     | 積算単価                            |          |     |
| *** 単位当り ***                                        |        |     |     |                                 |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0058

掘削  
土砂

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比： 10.59%

勞務構成比： 83.71%

材料構成比： 5.70%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

路床盛土

4.0m以上

機械構成比：

19.31%

労務構成比：

10,000m3未満

63.43%

材料構成比：

17.26%

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

0.00%

1  
標準単価：

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| ブルドーザ [ 湿地 ] 賃料<br>～ 低騒・排ガス 3 次 7 t 級                | 9.95%  | 日   |     | ブルドーザ [ 湿地 ] 賃料          |          |     |
| 振動ローラ [ フラットシングルドラム ] 賃料<br>～ 排ガス 3 次 質量 1 1 ～ 1 2 t | 9.36%  | 日   |     | 振動ローラ [ フラットシングルドラム ] 賃料 |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                           | 43.02% | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )               |          |     |
| 普通作業員                                                | 20.41% | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                              | 17.26% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油            |          |     |
| 積算単価                                                 |        | 式   |     | 積算単価                     |          |     |

施 工 内 訳 表

路床盛土

4.0m以上

機械構成比：

19.31%

労務構成比：

10,000m3未満

63.43%

材料構成比：

17.26%

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

0.00%

1  
標準単価：

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格             | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単 価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------------------|-------|-----|-----|----------------------|------------|-----|
| *** 単位当り ***              |       |     |     |                      |            |     |
| 施工幅員：4.0m以上<br>障害の有無：障害なし |       |     |     | 施工数量：10,000m3未満      |            |     |
|                           |       |     |     |                      |            |     |
|                           |       |     |     |                      |            |     |
|                           |       |     |     |                      |            |     |
|                           |       |     |     |                      |            |     |
|                           |       |     |     |                      |            |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0004号表

4.0m以上

10,000m3未満

1

m 3 当り

機械構成比： 18.74%

労務構成比： 64.69%

材料構成比： 16.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------|----------|-----|
| ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～低騒・排ガス3次 7 t 級           | 11.51% | 日   |     | ブルドーザ〔湿地〕賃料          |          |     |
| 振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料<br>～排ガス3次 質量11～12 t | 7.23%  | 日   |     | 振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 |          |     |
| 運転手（特殊）                                  | 43.87% | 人   |     | 運転手（特殊）              |          |     |
| 普通作業員                                    | 20.82% | 人   |     | 普通作業員                |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                  | 16.57% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油        |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                 |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0062

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0004号表

4.0m以上  
機械構成比： 18.74% 労務構成比： 64.69% 材料構成比： 16.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格             | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***              |     |     |     |                     |          |     |
| 施工幅員：4.0m以上<br>障害の有無：障害なし |     |     |     | 施工数量：10,000m3未満     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |
|                           |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

法面整形  
切土部

施工 第0 -0005号表

現場制約なし

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型 ] 賃料<br>～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3 | 10.32% | 日   |     | バックホウ [ クローラ型 ] 賃料  |          |     |
| 普通作業員                                           | 37.96% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                      | 21.82% | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )          |          |     |
| 土木一般世話役                                         | 19.31% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                         | 10.59% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                            |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |

機械構成比 : 10.32% 労務構成比 :

79.09% 材料構成比 : 10.59%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

施 工 内 訳 表

法面整形  
切土部

現場制約なし

施工 第0 -0005号表

1

m 2 当り

機械構成比： 10.32% 労務構成比： 79.09% 材料構成比： 10.59% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***                  |     |     |     |                                     |          |     |
| 整形箇所：切土部<br>土質：㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |     |     | 現場制約の有無：現場制約なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

法面整形

盛土部

法面締固めあり

施工 第0 -0006号表

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 12.90% | 日   |     | バックホウ〔クローラ型〕賃料      |          |     |
| 普通作業員                              | 30.50% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 運転手（特殊）                            | 27.27% | 人   |     | 運転手（特殊）             |          |     |
| 土木一般世話役                            | 16.09% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油            | 13.24% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                               |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

法面整形

盛土部

機械構成比：

12.90%

労務構成比：

法面締固めあり

73.86%

材料構成比：

13.24%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0006号表

標準単価：

1

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***                                    |     |     |     |                                       |          |     |
| 整形箇所：盛土部<br>現場制約の有無：現場制約なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 法面締固めの有無：法面締固めあり<br>土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 |          |     |
|                                                 |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                 |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                 |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                 |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                 |     |     |     |                                       |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

床掘り  
土砂

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3 | 20.81% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 |          |     |
| 運転手（特殊）                                          | 38.71% | 人   |     | 運転手（特殊）                           |          |     |
| 普通作業員                                            | 32.68% | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                          | 7.80%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                     |          |     |
| 積算単価                                             |        | 式   |     | 積算単価                              |          |     |
| *** 単位当り ***                                     |        |     |     |                                   |          |     |

施工内訳表

床掘り  
土砂

施工 第0 -0007号表

機械構成比：20.81%

労務構成比：71.39%

材料構成比：7.80%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m 3

当り

| 代 表 機 労 材 規 格              | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 施工方法：上記以外(小規模)      |          |     |
|                            |     |     |     |                     |          |     |
|                            |     |     |     |                     |          |     |
|                            |     |     |     |                     |          |     |
|                            |     |     |     |                     |          |     |
|                            |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3 | 9.30%  | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 |          |     |
| タンパ及びランマ [ ランマ ]<br>質量 6 0 ~ 8 0 k g             | 0.61%  | 供用日 |     | タンパ及びランマ [ ランマ ]                  |          |     |
| 普通作業員                                            | 48.83% | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| 特殊作業員                                            | 19.54% | 人   |     | 特殊作業員                             |          |     |
| 運転手（特殊）                                          | 17.30% | 人   |     | 運転手（特殊）                           |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                          | 3.49%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                     |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0070

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0008号表

1 m 3 当り

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                  | 0.93% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |       |     |     |                     |          |     |
| 施工方法：上記以外(小規模)<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 土質：土砂               |          |     |
|                                     |       |     |     |                     |          |     |
|                                     |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0071

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0009号表

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                            | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                           | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 ( L 2 0 0 0 )<br>1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間                                     | 10.000 | m   |                                                                                               |     |     |
| 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m ( 縦断用 )                                  | 5.000  | 個   |                                                                                               |     |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 0 % 以下 )                                  | 0.307  | m 3 |                                                                                               |     |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                                                                      | 0.744  | m 3 |                                                                                               |     |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 0 % 以下 )                                  | 0.159  | m 3 |                                                                                               |     |     |
| 諸雑費                                                                                      | 1      | 式   |                                                                                               |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                              | 10     | m   |                                                                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                             | 1      | m   |                                                                                               |     |     |
| 自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000<br>基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>基礎コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) : 0.29 |        |     | 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉<br>基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし<br>基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり                      |     |     |
| 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0<br>底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉<br>底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし        |        |     | 基礎碎石設計量 ( m 3 / 1 0 m ) : 0.62<br>底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>底部コンクリート設計量 ( m 3 / 1 0 m ) : 0.15 |     |     |
| 夜間作業の有無：夜間作業 ( 2 0 時 ~ 6 時 ) なし                                                          |        |     | 時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                              |     |     |
|                                                                                          |        |     |                                                                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0010号表

コンクリート蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

100

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約無 昼間                           | 100.000 | 枚   |                                                              |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 1       | 式   |                                                              |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 100     | 枚   |                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1       | 枚   |                                                              |     |     |
| 作業区分：据付（手間のみ）<br>蓋版質量：4 0 k g / 枚以下<br>夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし |         |     | 蓋版の種類：コンクリート蓋版各種<br>施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0011号表

グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

100

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>4 0 k g 以下 制約無 昼間                           | 100.000 | 枚   |                                                              |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 1       | 式   |                                                              |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 100     | 枚   |                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1       | 枚   |                                                              |     |     |
| 作業区分：据付（手間のみ）<br>蓋版質量：4 0 k g / 枚以下<br>夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし |         |     | 蓋版の種類：グレーチング蓋版各種<br>施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                              |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0074

## ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 4 E 土中建込

施工 第0 -0012号表

1 m 当り

[illegible]

松本市

# 施工内訳表

頁0-0075

## ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 2 B Co 建达

施工 第0 -0013号表

1 m 当り

[illegible]

松本市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0076

転落防止柵撤去工

ビーム式 コンクリート建込用

支柱間隔 3 m

施工 第0 -0014号表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|
| 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>コンクリート建込用                      | 100.000 | m   |                                         |     |     |
| 諸雑費                                                    | 1       | 式   |                                         |     |     |
| *** 合 計 ***                                            | 100     | m   |                                         |     |     |
| *** 単位当り ***                                           | 1       | m   |                                         |     |     |
| 防護柵種別：転落防止柵<br>支柱間隔：支柱間隔 3 m<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし |         |     | 施工区分：ビーム式 コンクリート建込用<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |
|                                                        |         |     |                                         |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

構造物とりこわし  
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0015号表

1 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間                               | 1.000 | m 3 |                                            |     |     |
| 諸雑費                                                          | 1     | 式   |                                            |     |     |
| * * * 単位当り * * *                                             | 1     | m 3 |                                            |     |     |
| 構造物区分：鉄筋構造物<br>低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |       |     | 施工区分： 機械施工<br>夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0078

構造物とりこわし  
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0016号表

1 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約無 昼間                               | 1.000 | m 3 |                                            |     |     |
| 諸雑費                                                          | 1     | 式   |                                            |     |     |
| * * * 単位当り * * *                                             | 1     | m 3 |                                            |     |     |
| 構造物区分：無筋構造物<br>低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |       |     | 施工区分： 機械施工<br>夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |
|                                                              |       |     |                                            |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

舗装版切断  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0017号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>切削深 2 0 c m級 B 径 5 6 c m | 4.09%  | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]                     |          |     |
| 特殊作業員                                             | 19.28% | 人   |     | 特殊作業員                                     |          |     |
| 土木一般世話役                                           | 9.90%  | 人   |     | 土木一般世話役                                   |          |     |
| 普通作業員                                             | 8.33%  | 人   |     | 普通作業員                                     |          |     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 2 2 インチ ( 5 6 c m )         | 35.21% | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 2 2 インチ ( 5 6 c m ) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                | 2.19%  | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0080

舗装版切断  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0017号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単 価 (東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|----------------------|------------|-----|
| 積算単価                                 |       | 式   |     | 積算単価                 |            |     |
| *** 単位当り ***                         |       |     |     |                      |            |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | アスファルト舗装版厚：15cm以下    |            |     |
|                                      |       |     |     |                      |            |     |
|                                      |       |     |     |                      |            |     |
|                                      |       |     |     |                      |            |     |
|                                      |       |     |     |                      |            |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0081

舗装版破碎  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0018号表

障害等なし

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構 成 比  | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型 ] 賃料<br>～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m3 | 9.20%  | 日   |     | バックホウ [ クローラ型 ] 賃料  |           |     |
| 土木一般世話役                                       | 29.42% | 人   |     | 土木一般世話役             |           |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                    | 28.07% | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )          |           |     |
| 普通作業員                                         | 24.74% | 人   |     | 普通作業員               |           |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                       | 8.57%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |           |     |
| 積算単価                                          |        | 式   |     | 積算単価                |           |     |

施 工 内 訳 表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

施工 第0 -0018号表

0.00%

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                             | 単 価 (東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------|------------|-----|
| *** 単位当り ***                                         |       |     |     |                                                  |            |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>騒音振動対策：騒音振動対策不要<br>積込作業の有無：積込作業あり |       |     |     | 障害等の有無：障害等なし<br>舗装版厚：15cm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |            |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |            |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |            |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |            |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |            |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |            |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0083

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下

機械構成比： 45.57% 労務構成比：

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

材料構成比： 16.92%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0019号表

1  
標準単価：

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級                  | 45.57% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                        |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                           | 37.51% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                                     |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                              | 16.92% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                  |          |     |
| 積算単価                                                 |        | 式   |     | 積算単価                                           |          |     |
| *** 単位当り ***                                         |        |     |     |                                                |          |     |
| 殻発生作業：舗装版破碎<br>DID区間の有無：DID区間あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>運搬距離：6.0km以下 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 8.0km以下

施工 第0 -0020号表

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級                               | 42.35% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]     |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                        | 42.40% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                  |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                           | 15.25% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油               |          |     |
| 積算単価                                                              |        | 式   |     | 積算単価                        |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |        |     |     |                             |          |     |
| 殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：8.0km以下 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0085

殻運搬

施工 第0 -0021号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級                               | 42.35% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]     |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                        | 42.40% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                  |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                           | 15.25% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油               |          |     |
| 積算単価                                                              |        | 式   |     | 積算単価                        |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |        |     |     |                             |          |     |
| 殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：5.7km以下 |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0086

殻運搬

施工 第0 -0022号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級                               | 42.35% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]     |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                        | 42.40% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                  |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                           | 15.25% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油               |          |     |
| 積算単価                                                              |        | 式   |     | 積算単価                        |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |        |     |     |                             |          |     |
| 殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：5.7km以下 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0087

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-ス4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 17.82% 労務構成比： 77.97% 材料構成比： 4.21%

施工 第0 -0023号表

1  
標準単価：

t 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック [ クレーン装置付 ]<br>4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊 | 17.82% | 供用日 |     | トラック [ クレーン装置付 ]    |          |     |
| 特殊作業員                                       | 39.30% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                  | 38.67% | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )          |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                     | 4.21%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                        |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                                |        |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0088

## 現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ハーフ4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 17.82%      労務構成比： 77.97%      材料構成比： 4.21%      市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

t 当り

[illegible]

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0091

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0093

不陸整正  
補足材料なし

施工 第0 -0028号表

1 m 2 当り

|                                    |  |              |     |             |  |                       |  |           |     |
|------------------------------------|--|--------------|-----|-------------|--|-----------------------|--|-----------|-----|
| 機械構成比：24.18%                       |  | 労務構成比：67.12% |     | 材料構成比：8.70% |  | 市場単価構成比：0.00%         |  | 標準単価：     |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                      |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   |  | 単 価(東京地区) | 備 考 |
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m |  | 11.79%       | 供用日 |             |  | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 |  |           |     |
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 運転質量10 t     |  | 9.34%        | 供用日 |             |  | ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 |  |           |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス2011 質量8～20 t  |  | 3.05%        | 日   |             |  | タイヤローラ賃料              |  |           |     |
| 運転手(特殊)                            |  | 42.41%       | 人   |             |  | 運転手(特殊)               |  |           |     |
| 特殊作業員                              |  | 13.04%       | 人   |             |  | 特殊作業員                 |  |           |     |
| 普通作業員                              |  | 9.43%        | 人   |             |  | 普通作業員                 |  |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0094

不陸整正  
補足材料なし

施工 第0 -0028号表

1 m 2 当り

| 機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00% |       |     |     | 標準単価： 1 m 2 当り      |          |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
| 土木一般世話役                                                 | 2.24% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                 | 8.70% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                                    |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                                            |       |     |     |                     |          |     |
| 補足材料の有無：補足材料なし                                          |       |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                                                         |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0095

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

1層施工

材料構成比： 79.89%

施工 第0 -0029号表

1 m 2 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m   | 1.95% | 供用日 |     | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 |          |     |
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 運転質量 1 0 t      | 1.54% | 供用日 |     | ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t | 0.50% | 日   |     | タイヤローラ賃料              |          |     |
| 運転手（特殊）                               | 7.01% | 人   |     | 運転手（特殊）               |          |     |
| 特殊作業員                                 | 2.46% | 人   |     | 特殊作業員                 |          |     |
| 普通作業員                                 | 2.33% | 人   |     | 普通作業員                 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0096

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0029号表

標準単価：

1

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                  | 0.69%  | 人   |     | 土木一般世話役                        |          |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                      | 78.14% | m 3 |     | クラッシャーラン<br>C - 4 0            |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                  | 1.44%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                  |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                           |          |     |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                                |          |     |
| 全仕上り厚(mm)：120<br>材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0 |        |     |     | 施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0097

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.91%

労務構成比：

1層施工

71.41%

材料構成比：

22.68%

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

0.00%

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| 小型バックホウ [ クローラ型 ] 賃料<br>～排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3     | 3.06%  | 日   |     | 小型バックホウ [ クローラ型 ] 賃料     |          |     |
| 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料<br>～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t | 2.68%  | 日   |     | 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 |          |     |
| 普通作業員                                               | 29.93% | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                             | 25.29% | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 特殊作業員                                               | 14.12% | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                                 | 20.42% | m 3 |     | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0  |          |     |

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.91%

労務構成比：

1層施工

71.41%

材料構成比：

22.68%

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

0.00%

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                 | 2.20% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                    |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                            |       |     |     |                     |          |     |
| 全仕上り厚(mm)：150<br>材料：再生クラッシュラン R C - 4 0 |       |     |     | 施工区分：1層施工           |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |
|                                         |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0099

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0031号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m   | 4.02%  | 供用日 |     | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 |          |     |
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 運転質量1 0 t      | 3.18%  | 供用日 |     | ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t | 1.04%  | 日   |     | タイヤローラ賃料              |          |     |
| 運転手（特殊）                              | 14.47% | 人   |     | 運転手（特殊）               |          |     |
| 特殊作業員                                | 5.08%  | 人   |     | 特殊作業員                 |          |     |
| 普通作業員                                | 4.81%  | 人   |     | 普通作業員                 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0100

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0031号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                     | 1.42%  | 人   |     | 土木一般世話役                                    |          |     |
| 粒調碎石 2 5 mm以下                               | 54.88% | m 3 |     | 再生粒度調整碎石<br>R M - 4 0                      |          |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                     | 2.97%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                              |          |     |
| 積算単価                                        |        | 式   |     | 積算単価                                       |          |     |
| *** 単位当り ***                                |        |     |     |                                            |          |     |
| 材料：粒度調整碎石<br>施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 全仕上り厚(mm)：100<br>材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0101

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.44%

労務構成比：

1層施工

65.81%

材料構成比：

28.75%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0032号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位            | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|----------|-----|
| 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～排ガス2次 山積0.11m <sup>3</sup> | 2.82%  | 日              |     | 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料     |          |     |
| 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量3～4t       | 2.47%  | 日              |     | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 |          |     |
| 普通作業員                                           | 27.59% | 人              |     | 普通作業員                |          |     |
| 運転手（特殊）                                         | 23.30% | 人              |     | 運転手（特殊）              |          |     |
| 特殊作業員                                           | 13.01% | 人              |     | 特殊作業員                |          |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                               | 26.66% | m <sup>3</sup> |     | 再生粒度調整碎石<br>RM - 30  |          |     |

施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.44%

労務構成比：

1層施工

65.81%

材料構成比：

28.75%

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

0.00%

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単 価 (東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|----------------------|------------|-----|
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                 | 2.03% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油        |            |     |
| 積算単価                                    |       | 式   |     | 積算単価                 |            |     |
| *** 単位当り ***                            |       |     |     |                      |            |     |
| 全仕上り厚(mm)：100<br>材料：再生クラッシュラン R C - 4 0 |       |     |     | 施工区分：1層施工            |            |     |
|                                         |       |     |     |                      |            |     |
|                                         |       |     |     |                      |            |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0103

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0033号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63%

労務構成比： 10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                              | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料<br>～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m | 1.04% | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～ 超低・～ 排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t                    | 0.16% | 日   |     | タイヤローラ賃料                 |          |     |
| ロードローラ [ マカダム ] 賃料<br>～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t          | 0.16% | 日   |     | ロードローラ [ マカダム ] 賃料       |          |     |
| 普通作業員                                                      | 3.78% | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 特殊作業員                                                      | 2.17% | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                                    | 2.12% | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0104

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0033号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                     | 0.74%  | 人   |     | 土木一般世話役                      |          |     |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 F ） [ 再生材 混入率50%以下] | 79.45% | t   |     | アスファルト混合物<br>密粒度（ 2 0 ）      |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                | 7.66%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                     | 0.58%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                        |        | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                                |        |     |     |                              |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0105

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

施工 第0 -0033号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63%

勞務構成比： 10.57%

10.57%

材料構成比： 87.80%

87.80%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0106

表層（歩道部）

施工 第0 -0034号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.72%

労務構成比： 22.32%

材料構成比： 74.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]<br>舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m     | 2.04% | 供用日 |     | アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]   |          |     |
| 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t | 0.39% | 日   |     | 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 |          |     |
| 普通作業員                                             | 8.38% | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 特殊作業員                                             | 5.79% | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                           | 3.78% | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 土木一般世話役                                           | 1.98% | 人   |     | 土木一般世話役                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0107

表層（歩道部）

施工 第0 -0034号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.72%

労務構成比： 22.32%

材料構成比： 74.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                       | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 再生アスファルト混合物<br>細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]                                                            | 66.20% | t   |     | アスファルト混合物<br>細粒度（ 1 3 ）                                                            |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                                                                        | 8.32%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                                                       |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                             | 0.40%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                      |          |     |
| 積算単価                                                                                                |        | 式   |     | 積算単価                                                                               |          |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        |        |     |     |                                                                                    |          |     |
| 平均幅員：1.4m以上<br>標準締固め後密度：2.15t/m3<br>材料：再生 細粒度（ 1 3 ）<br>アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 1層当り平均仕上り厚(mm)：30<br>瀝青材料種類：プライムコート<br>瀝青材料種類：プライムコート PK-3<br>アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0108

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無

施工 第0 -0035号表

Gr-C-4E 土中建込塗装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                           | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C - 4 E 土中建込                       | 1.000 | m   |                                                                               |     |     |
| 諸雑費                                                      | 1     | 式   |                                                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                             | 1     | m   |                                                                               |     |     |
| 作業区分：設置<br>ガードレール種類：塗装品<br>曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし           |       |     | ガードレール規格：Gr-C-4E 土中建込<br>支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし<br>施工規模による加算：施工規模 1 0 0 m以上 |     |     |
| 時間的制約の有無（C=3 又は F=1 時選択）：時間的制約なし<br>曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 無 |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし                                                     |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 有

施工 第0 -0036号表

Gr-C-4E 土中建込塗装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                           | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ガードレール設置工（塗装）<br>Gr - C - 4 E 土中建込                       | 1.000 | m   |                                                                               |     |     |
| 諸雑費                                                      | 1     | 式   |                                                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                             | 1     | m   |                                                                               |     |     |
| 作業区分：設置<br>ガードレール種類：塗装品<br>曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし           |       |     | ガードレール規格：Gr-C-4E 土中建込<br>支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし<br>施工規模による加算：施工規模 1 0 0 m以上 |     |     |
| 時間的制約の有無（C=3 又は F=1 時選択）：時間的制約なし<br>曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 有 |       |     | 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし                                                   |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |
|                                                          |       |     |                                                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0110

転落防止柵設置工（手間のみ）

施工 第0 -0037号表

パネル式（縦格子型）土中建込用

支柱間隔 3 m

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>土中建込用（手間のみ）<br>（充填材は含む）                                           | 100.000 | m   |                                                       |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1       | 式   |                                                       |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 100     | m   |                                                       |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1       | m   |                                                       |     |     |
| 防護柵種別：転落防止柵<br>施工区分：パネル式（縦格子型）土中建込用<br>根巻きコンクリートの有無：根巻きコンクリートなし<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし |         |     | 作業区分：設置（手間のみ）<br>支柱間隔：支柱間隔 3 m<br>施工規模：施工規模 50～100m未満 |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |
|                                                                                           |         |     |                                                       |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0111

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0038号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間                                                 | 1,000.000 | m   |                                                                                     |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1         | 式   |                                                                                     |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000     | m   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1         | m   |                                                                                     |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0112

区画線設置（材料費のみ）  
ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

施工 第0 -0039号表

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                             | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（加熱型）<br>2 種 B 溶剤型 白                                                            | 70.000 | L   |                                                                                 |     |     |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1 号                                                             | 59.000 | k g |                                                                                 |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                   | 34.000 | L   |                                                                                 |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 3.000  | %   |                                                                                 |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000  | m   |                                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1      | m   |                                                                                 |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |     |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |     |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |     |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0113

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0040号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間                           | 1,200.000 | m   |                                                                      |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 1         | 式   |                                                                      |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000     | m   |                                                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1         | m   |                                                                      |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）             |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                       |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0114

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0041号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                                   | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白                     | 684.000 | k g |                                                                       |     |     |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1 号                                       | 30.000  | k g |                                                                       |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                                     | 30.000  | k g |                                                                       |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 132.000 | L   |                                                                       |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 5.000   | %   |                                                                       |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊                                                     | 1,000   | m   |                                                                       |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                    | 1       | m   |                                                                       |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |         |     | 規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）                 |         |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                        |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0115

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0042号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間                             | 1,000.000 | m   |                                                                |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 1         | 式   |                                                                |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000     | m   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1         | m   |                                                                |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）            |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                 |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0116

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0043号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                            | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白                     | 1,700.000 | k g |                                                                |     |     |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1 号                                       | 75.000    | k g |                                                                |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                                     | 75.000    | k g |                                                                |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                             | 98.000    | L   |                                                                |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 5.000     | %   |                                                                |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000     | m   |                                                                |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1         | m   |                                                                |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）                 |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                 |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                |     |     |