

工事番号																(様式 - 1)	
担当者		照査		審査者		係長		次長補佐		次長							
令和 6 年度 上高地新村橋上部工工事 閲覧設計書																	
松本市 安曇（上高地）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
鋼橋上部 橋長 L = 84.0 m、総幅員 W = 5.2 m (工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁附属物工、鋼橋足場等設置工、橋台工、道路土工、舗装工、仮設工) 一式 本工事は、長野県土木工事共通仕様書及び特記仕様書に準拠して実施すること。 担 当 アルプスリゾート整備本部 F A X 0263 - 94 - 2567								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 10 年 12 月 28 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	51 1 2 中信（ 3 ） 06.06.26		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 7 月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％）	40		
消費税率（％）	10 %		
工種	08 鋼橋架設		
施工地域区分(共通仮設)	08 山間僻地		
施工地域区分(現場管理)	08 山間僻地		
現場環境改善費率計上分	02 上記以外		
契約保証方法	01 金銭的保証		
時間的制約	00 時間的制約無し		
豪雪割増	01 豪雪割増有り		
冬期補正（現管）	64		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
鋼橋上部						
			式			
工場製作工						
			式			
桁製作工						
			式			
製作加工						
			式			
製作直接労務費（本体） アーチ 平均支間長 8 2 m 本体加工鋼重 3 2 0 . 1 1 7 t	1		式			施工 第0 -0001号表
* 材料費（工場製作工）*						
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 S400 1.6mm t<3mm	0.03		t			施工 第0 -0002号表
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 SS400 3mm t<6mm	0.05		t			施工 第0 -0003号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S S 4 0 0 厚み6.0mm < t 12.0mm	0.18	t							施工	第0 -0004号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 4 0 0 A 厚み6mm < t 25mm	11.8	t							施工	第0 -0005号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 4 0 0 A 厚み6mm < t 25mm 仮設材	0.35	t							施工	第0 -0005号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 4 0 0 A 厚み25mm < t 30mm	0.07	t							施工	第0 -0006号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 4 9 0 Y A 厚み6mm < t 25mm	39.8	t							施工	第0 -0007号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 4 9 0 Y B 厚み6mm < t 25mm	23.3	t							施工	第0 -0008号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 4 9 0 Y B 厚み30mm < t 35mm	0.63	t							施工	第0 -0009号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 5 7 0 (Q) 厚み6mm t 20mm	17.3	t							施工	第0 -0010号表
鋼材費(鋼板) トラス・アーチ形式 S M 5 7 0 (Q) 厚み20mm < t 25mm	4.5	t							施工	第0 -0011号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 S M 5 7 0（Q） 厚み30mm < t 35mm	0.8	t			施工 第0 -0012号表
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 S M A 4 0 0 A W 厚み6mm < t 25mm	15.3	t			施工 第0 -0013号表
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 S M A 4 0 0 A W 厚み6mm < t 25mm 仮設	0.16	t			施工 第0 -0013号表
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 S M A 4 9 0 A W 厚み6mm < t 25mm	170.5	t			施工 第0 -0014号表
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 SMA570W(Q.TMC)厚み6mm < t 20mm	12.7	t			施工 第0 -0015号表
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 SMA570W(Q.TMC)厚み20mm < t 25mm	21.8	t			施工 第0 -0016号表
鋼材費（鋼板） トラス・アーチ形式 SPA-H1.厚み1.6mm t 16mm	0.04	t			施工 第0 -0017号表
鋼材費（鋼板） 規格SUS304 t = 15mm S M 4 0 0 A 6 < t 3 8	0.002	t			施工 第0 -0018号表
鋼材費（等辺山形鋼） S S 4 0 0 中型75mm以下	0.39	t			施工 第0 -0019号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼材費(等辺山形鋼) SS400 小型5×40×40										
	0.04		t						施工	第0 -0020号表
鋼材費(CT形鋼) SS400 144×204×12×10 仮設										
	2.7		t						施工	第0 -0021号表
鋼材費(形鋼)(平鋼) SS400 FB 厚 6.0mm以上										
	0.21		t						施工	第0 -0022号表
鋼材費(形鋼)(平鋼) SS400 FB 厚 4.5mm以下										
	0.01		t						施工	第0 -0023号表
鋼材費(形鋼)(平鋼) 規格SUS304 6×50										
	0.01		t						施工	第0 -0024号表
鋼材費(丸鋼) 径22mm 2.98kg/m										
	0.36		t						施工	第0 -0025号表
鋼材費(丸鋼) 径19mm 2.23kg/m										
	0.02		t						施工	第0 -0026号表
鋼材費(丸鋼) 径16mm 1.58kg/m										
	0.08		t						施工	第0 -0027号表
鋼材費(丸鋼) 径13mm 1.04kg/m										
	0.01		t						施工	第0 -0028号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼材費(丸鋼) SUS304 径13mm*長4000~6000mm									施工	第0 -0029号表
	0.002		t							
鋼材費(一般構造用炭素鋼鋼管) 外径216.3mm肉厚8.2mm42.1kg/m									施工	第0 -0030号表
	0.2		t							
鋼材費(一般構造用炭素鋼鋼管) 外径267.4mm肉厚9.3mm59.2kg/m									施工	第0 -0031号表
	0.33		t							
鋼材費(配管用炭素鋼鋼管) SGP150A									施工	第0 -0032号表
	0.37		t							
鋼材費(配管用炭素鋼鋼管) SGP径125mm以下									施工	第0 -0033号表
	0.12		t							
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) 90° 1/2" ロング FSGP 50A 刊行物単価										
	4		個							
配管用ステンレス鋼鋼管 20S 20A 25mm 刊行物単価										
	2		k g							
副資材費									施工	第0 -0034号表
	320.1		t							
ボルト・ナット									工種	第0001号表
	1		式							

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
スタッドジベル										
	534		本						工種	第0002号表
ケーブル										
	1		式						工種	第0003号表
マンホール（鋼材外）										
	1		式						工種	第0004号表
工場塗装工										
			式							
前処理										
	1		式						工種	第0005号表
下塗										
	1		式						工種	第0006号表
中塗										
	1		式						工種	第0007号表
上塗										
	1		式						工種	第0008号表
メッキ										
	1		式						工種	第0009号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄造費						
			式			
大型ゴム支承						
	4		個			工種 第0010号表
** 直接工事費 (工場製作) **						
** 間接労務費 **						
** 純工事費 (工場製作) **						
** 工場管理費 **						
** 工場製作原価 **						
工場製品輸送工						
			式			
輸送工						
			式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送					
	334.2	t			工種 第0011号表
鋼橋架設工					
		式			
地組工					
時間的制約（著）		式			
地組					
		式			
地組工（箱桁・ラーメン（箱桁形式）） 地組質量 1 4 1 . 3 t					
	141.3	t			施工 第0 -0053号表
ベント設備設置・撤去 ラフテレーンクレーン ベント総質量 9 . 2 t					
	9.2	t			施工 第0 -0055号表
敷鉄板設置・撤去					
	38	m 2			施工 第0 -0057号表
敷鉄板賃料 鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm 供用日数 5 9 日					
	9	枚			施工 第0 -0059号表
架設工（ケーブルエレクション架設）					
時間的制約（著）		式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルエレクション設備					
時間的制約 (著)		式			
ケーブルエレクション設備 (据付・解体)					
斜吊 フォワードケーブル4本					
吊下橋体質量197.8t	1	式			施工 第0 -0060号表
鉄塔損料					
97.4t					
	367	日			施工 第0 -0061号表
ケーブルクレーン設備損料					
2系統					
吊上げ質量17t 高24.5m 支間106.5m	367	日			施工 第0 -0062号表
ケーブルクレーン設備損料					
1系統					
吊上げ質量9t 高24.4m 支間106.5m	367	日			施工 第0 -0063号表
斜吊り用吊下げ設備損料					
	198	日			施工 第0 -0064号表
油圧式ウインチ遠隔操作盤(橋梁架設用)					
鋼橋用・操作可能ウインチ台数3台					
橋梁架設用仮設備機械等損料表	45	供用日			
センターホールジャッキ設備損料					
バックステイケーブル用	63	日			施工 第0 -0067号表
センターホールジャッキ設備損料					
フォワードケーブル用	55	供用日			施工 第0 -0068号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～ 低騒 ～ 排ガ 2 次 50t吊 (燃料油脂費含む)					
	52	日			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋					
	73	供用日			
アンリ-ラ (油圧式) ハ ッテンション20kN (2t)・径2.4幅1.6m 橋梁架設用仮設備機械等損料表					
	73	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 ～ 排ガス 2 次 1 2 5 k V A					
	73	日			
安全設備損料 継手足場、通路 (鉄塔設備 組立・解体)					
	12	月			施工 第0 -0069号表
橋りょう特殊工					
	24.9	人			
アンカー設備					
		式			
時間的制約 (著) 床掘り 土砂 標準					
	1,900	m 3			施工 第0 -0070号表
埋戻し 最小埋戻幅4m以上					
	1,900	m 3			施工 第0 -0071号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャラン C - 4 0	96	m 2				施工 第0 -0072号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	220	m 2				施工 第0 -0073号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	5	m 3				施工 第0 -0074号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	360	m 3				施工 第0 -0075号表
アンカーフレーム製作及び据え付け工	1	式				施工 第0 -0076号表
鉄塔基礎						
時間的制約 (著)		式				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャラン C - 4 0	54	m 2				施工 第0 -0072号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	67	m 2				施工 第0 -0077号表
鉄筋工 SD345 D22 構造物種別による補正なし	2.08	t				施工 第0 -0078号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	3	m 3			施工 第0 -0074号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	58	m 3			施工 第0 -0079号表
コンクリート構造物取壊し					
時間的制約 (著)		式			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	365	m 3			施工 第0 -0080号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	60	m 3			施工 第0 -0081号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 58.8km以下	365	m 3			施工 第0 -0082号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 58.8km以下	60	m 3			施工 第0 -0083号表
* 処分費等 *					
処分費 Co無筋	857	t			施工 第0 -0084号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 Co有筋									施工	第0 -0085号表
	151	t								
桁架設										
				式						
時間的制約（著） 桁架設工(トラック・ケーブルクレーン) 橋梁形式 アーチ									施工	第0 -0086号表
	332.6	t								
架設工（斜材ケーブル架設工）										
				式						
架設工（斜材ケーブル架設）										
	1	式								
時間的制約（著） 桁架設 夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 α									工種	第0012号表
	1	式								
支承工										
				式						
時間的制約（著） 大型ゴム支承設置									工種	第0014号表
	4	個								
現場継手工										
				式						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本締めボルト					
	17,832	本			工種 第0015号表
ピンテール処理工					
	16,168	本			工種 第0016号表
箱桁現場溶接工					
	165	m			工種 第0017号表
アーチリブハンドホール溶接工					
	12	m			工種 第0018号表
溶接用ケシング設備(設置・撤去・盛替)					
	1	式			工種 第0019号表
高力六角ボルト撤去工					
	1,472	本			工種 第0020号表
主桁等のガス切断工					
	11	m			工種 第0021号表
スカーラップ					
	1	式			工種 第0022号表
橋梁現場塗装工					
		式			
時間的制約(著)					

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場塗装工					
		式			
素地調整					
	1	式			工種 第0023号表
下塗					
	1	式			工種 第0024号表
中塗					
	1	式			工種 第0025号表
上塗					
	1	式			工種 第0026号表
床版工					
		式			
R C 床版工					
		式			
型枠 (床版)					
	420	m 2			工種 第0027号表
型枠 (地覆)					
	110	m 2			工種 第0028号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋					
	3.22	t			工種 第0029号表
鉄筋					
	27.44	t			工種 第0030号表
排水桝					
	12	箇所			工種 第0031号表
コンクリート					
	133	m 3			工種 第0032号表
養生					
	430	m ²			工種 第0033号表
シール材					
	22	m			工種 第0034号表
橋梁付属物工					
伸縮装置工		式			
鋼・ゴム製伸縮装置		式			
	8	m			工種 第0035号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水装置工										
				式						
排水管										
	52		m						工種	第0036号表
排水管（材料費 鋼材除く）										
	1			式					工種	第0037号表
橋梁用高欄工										
				式						
橋梁用高欄										
	198		m						工種	第0038号表
銘板工										
				式						
橋名板										
	4			枚					工種	第0039号表
鋼橋足場等設置工										
				式						
橋梁足場工										
				式						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架設足場					
		式			
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場） アーチ 設置・撤去＋賃料 供用月数 7 . 8 月 架設＋塗装	440	m 2			施工 第0 -0121号表
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場） アーチ 設置・撤去＋賃料 供用月数 3 . 2 月 床版	440	m 2			施工 第0 -0122号表
安全通路 アーチ 供用月数 7 . 4 月 架設	440	m 2			施工 第0 -0123号表
部分作業床 アーチ 供用月数 7 . 4 月 架設	440	m 2			施工 第0 -0124号表
朝顔 トラス 両側朝顔 設置・撤去＋賃料 供用月数 3 . 2 月 床版	440	m 2			施工 第0 -0125号表
橋梁防護工					
		式			
シート張防護	440	m 2			工種 第0040号表
橋梁下部					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋台工						
時間的制約（著）			式			
作業土工						
			式			
床掘り						
	90		m 3			工種 第0041号表
埋戻し						
	70		m 3			工種 第0042号表
橋台躯体工						
			式			
コンクリート						
	8		m 3			工種 第0043号表
型枠						
	40		m 2			工種 第0044号表
鉄筋						
	0.1		t			工種 第0045号表
鉄筋						
	0.2		t			工種 第0046号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋					
	0.17	t			工種 第0047号表
機械式継手工					
	1	式			工種 第0048号表
支保					
	4	空m 3			工種 第0049号表
足場					
	50	掛m 2			工種 第0050号表
コンクリート表面処理					
	11	m 2			工種 第0051号表
舗装					
		式			
道路土工					
		式			
掘削工					
		式			
掘削					
	420	m 3			工種 第0052号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体盛土工					
		式			
路体（築堤）盛土					
	430	m 3			工種 第0053号表
土砂等運搬					
	420	m 3			工種 第0054号表
押土（ルーズ）					
	420	m 3			工種 第0055号表
舗装工					
時間的制約（著）		式			
橋面防水工					
		式			
橋面防水					
		式			
橋面防水工 シート系防水 新設					
	328	m 2			施工 第0 -0140号表
目地材 シルバーメッシュテープ同等品					
見積	180	m			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端部処理材 セロシールSSテープ 型同等品					
見積	180	m			
排水用導水管 ステンレス製 クアドレックス型 外径18mm × L5m					
刊行物単価	180	m			
スラブドレーン 標-3 床版厚240～350mm φ20SUS用					
刊行物単価	12	本			
スラブドレーン 床版厚240～350mm φ20SUS用 偏心600mm					
見積	4	本			
スラブドレーン用付属品 SDキャップ					
刊行物単価	16	個			
フレキシブルチューブ スラブドレーン用(1m以上) 樹脂用 φ25					
刊行物単価	9	m			
アスファルト舗装工					
		式			
基層(車道・路肩部)					
	328	m 2			工種 第0056号表
表層(車道・路肩部)					
	328	m 2			工種 第0057号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0025

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部）					
	79	m 2			工種 第0058号表
表層（車道・路肩部）					
	79	m 2			工種 第0059号表
仮設工					
時間的制約（著） 工事用道路工		式			
		式			
工事用道路盛土					
	140	m 3			工種 第0060号表
工事用道路掘削					
	140	m 3			工種 第0061号表
仮設舗装					
	103,200	m 2			工種 第0062号表
仮水路工					
		式			
コルゲートパイプ					
	36	m			工種 第0063号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートパイプ						
	24	m				工種 第0064号表
除雪工						
			式			
現場内除雪（機械）						
	320	時間				工種 第0065号表
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
	635	人日				工種 第0066号表
スクラップ(仮設材)						
			式			
スクラップ控除						
	4.2	t				工種 第0067号表
** 直接工事費 **						
運搬費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0027

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
時間的制約（著）						
運搬費			式			
伐採木運搬費						
	9.2	t				工種 第0068号表
仮設材運搬費						
	7	t				工種 第0069号表
準備費						
準備費						
時間的制約（著）						
準備費			式			
抜倒						
	1	式				工種 第0070号表
枝払						
	1	式				工種 第0071号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0028

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玉切					
	1	式			工種 第0072号表
片付					
	1	式			工種 第0073号表
技術管理費					
技術管理費					
		式			
技術管理費					
		式			
施工調査費					
	労務単価割増係数 1.000+0.188 × 賃金比 α				
張力測定工 コ-ルン-セ 橋 測定回数3回					
	1	式			施工 第0 -0175号表
施工調査費					
張力解析工 コ-ルン-セ 橋					
	1	式			施工 第0 -0176号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場溶接部検査費 平均板厚t<30 延長177m									施工 第0 -0177号表	
	177		m							
** 現場環境改善費 (率分) **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 架設工事原価 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費等 *										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（工場製作工）					
ステンレス六角ボルト M16×90					
見積	4	本			
ステンレスナット M20 3種					
見積	4	個			
ステンレスナット M16 3種					
見積	4	個			
六角ボルト 中 M16×長80mm ナット1 座金1					
	24	本			施工 第0 -0035号表
六角ボルト 中 M16×長75mm ナット1 座金1					
	100	本			施工 第0 -0036号表
六角ボルト 中 M16×長65mm ナット1 座金1					
	140	本			施工 第0 -0037号表
六角ボルト 中 M16×長40mm ゆるみ止めナット1 座金2					
	336	本			施工 第0 -0038号表
六角ボルト 中 M12×長45mm ゆるみ止めナット1 座金2					
	48	本			施工 第0 -0039号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト 中 M12×長40mm ゆるみ止めナット1 座金2					
	48	本			施工 第0 -0040号表
六角ボルト 中 M12×長35mm ゆるみ止めナット1 座金2					
	160	本			施工 第0 -0041号表
六角ボルト 中 M10×長30mm ゆるみ止めナット1 座金2					
	48	本			施工 第0 -0042号表
Uボルト SS400 M10 (呼び50C)					
見積	16	本			
Uボルト SS400 M10 (呼び25C)					
見積	32	本			
トルシア高力ボルト S 1 0 T M 2 2					
	3.1	t			
耐候性高力トルシアボルト S 1 0 T W M 2 2					
	5.4	t			
H T ボルト F 1 0 T M 2 2 形式共通					
仮設	1	t			
あと施工アンカー スリブ 打込み式 ねじ径M12(W1/2)×全長100mm					
刊行物単価	56	本			

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット SS相当品 M16mm めっき 600個					
	264	個			
刊行物単価 スタッドボルト SS400 M16×長50mm ゆるみ止めナット1 座金1					
	132	組			施工 第0 -0043号表
割ピン SUS304 Φ5×50					
	8	本			
見積 *** 単位当り ***					
	1	式			

スタッドジベル

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0034

[illegible]

松本市

ケーブル

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（工場製作工）					
ケーブル SPWC(セミパラレルワイヤケーブル) φ7×31					
見積	22	本			
座金 S45CN （4-BNW M16×130L付）					
見積	22	組			
座金 S45CN （4-BNW M16×120L付）					
見積	22	組			
シムプレート SS400 （4-B M10×70付）					
見積	22	組			
ケーブルゴムカバー Bタイプ （EPDM）					
見積	22	組			
クロロプレンゴム φ350×10 硬度40以上					
見積	22	枚			
*** 単位当り ***					
	1	式			

松 本 市

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（工場製作工）					
クロロプレンゴム t = 1mm 硬度40以上					
見積	1.3	m ²			
フッ素ゴム φ 60 × 38					
見積	4	枚			
フッ素ゴム φ 60 × 8					
見積	4	枚			
南京錠					
見積	4	個			
エポキシ樹脂 ショボント EPX-3相当品					
刊行物単価	1.4	k g			
*** 単位当り ***	1	式			

前処理

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装前処理 原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト	6,190	m 2			施工 第0 -0044号表
塗装前処理 原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト 仮設	70	m 2			施工 第0 -0044号表
塗装前処理 原板ブラストのみ 二次素地調整なし 仮設	4	m 2			施工 第0 -0045号表
*** 単位当り ***	1	式			

松 本 市

下塗

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場塗装 下塗り 塗装回数 1 回 無機ジンクリッチペイント	120	m 2			施工 第0 -0046号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 1 回 ミストコート（エポキシ樹脂塗料）	120	m 2			施工 第0 -0047号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 2 回 エポキシ樹脂塗料	120	m 2			施工 第0 -0048号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 2 回 変性エポキシ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面	2,720	m 2			施工 第0 -0049号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 1 回 無機ジンクリッチペイント 摩擦接合部	250	m 2			施工 第0 -0046号表
工場塗装 下塗り 塗装回数 1 回 無機ジンクリッチペイント 30μm 1回 コンクリート接触部	68	m 2			施工 第0 -0050号表
保護性さび生成促進処理 ウェザーアクト同等品					
見積	2,140	m ²			
*** 単位当り ***	1	式			

松 本 市

中塗

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場塗装 中塗り 塗装回数 1 回 ふっ素樹脂塗料 赤系						
		120	m 2			施工 第0 -0051号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

上塗

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場塗装 上塗り 塗装回数 1 回 ふっ素樹脂塗料 赤系						
		120	m 2			施工 第0 -0052号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

松 本 市

メッキ

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

頁0-0041

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（工場製作工）					
溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 HDZ35 T49 鉄骨単体(形鋼類) 200					
刊行物単価	0.4	t			
溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 HDZ45 T63 鉄骨単体(形鋼類) 200					
刊行物単価	0.2	t			
溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 HDZ55 T77 鉄骨単体(形鋼類) 200					
刊行物単価	1.9	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼橋工場製作輸送費 104.3km トラス、アーチ、ラーメン	見積					
		1	t			
*** 単位当り ***						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

時間的制約（著）

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
斜材ケーブル展開設備設置・撤去 ラフレンスケーブル橋 22本					
	1	式			施工 第0 -0088号表
斜材ケーブル架設工 ニールンケーブル橋 斜材ケーブル22本 1パーティ					
	1	式			施工 第0 -0089号表
張力調整工 ラフレンスケーブル橋 ケーブル22本					
	1	式			施工 第0 -0090号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

桁架設

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

夜間施工 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャリブレーション工 ラッペンクレーン ニールンローゼ 橋 6本						
		1	式			施工 第0 -0091号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム支承据付工 一般支承 支承総質量 6 . 4 8 t						
		1	基			施工 第0 -0092号表
* * * 単位当り * * *						
		1	個			

本締めボルト

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本締め工 トルシアボルト 1 1 2 8 1 本						施工 第0 -0094号表
		1	本			
* * * 単位当り * * *						
		1	本			

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピンテール処理工						
		1	本			施工 第0 -0095号表
*** 単位当り ***						
		1	本			

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
箱桁現場溶接工 溶接総実177.1m 平均板厚 10以上20未満 ビード仕上げ有り						
		1	m			施工 第0 -0096号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0018号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場溶接工 すみ肉溶接サイズ6mm以下 立向き						
		1	m			施工 第0 -0097号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

溶接用ケーシング設備(設置・撤去・盛替)

工 種 明 細 表

工種 第0019号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接用ケーシング設備(設置・撤去・盛替) 架設用 18箇所 ラッセルクレーン35t吊						施工 第0 -0098号表
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0020号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高力六角ボルト撤去工 1472本						
		1	本			施工 第0 -0099号表
*** 単位当り ***						
		1	本			

工 種 明 細 表

工種 第0021号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主桁等のガス切断工 切断長0.45m/回 切断回数24回						施工 第0 -0100号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0022号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スカーラップ						施工 第0 -0101号表
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0023号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手部素地調整（新橋） 動力工具処理 夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし					
	170	m 2			施工 第0 -0102号表
橋梁塗装工 継手部素地調整（新橋） ブラスト処理 研削材及びケレンかす回収・積込工あり					
	190	m 2			施工 第0 -0103号表
* * * 単位当り * * *					
	1	式			

下塗

工 種 明 細 表

工種 第0024号表

頁0-0056

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手下塗り（新橋） ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 夜間作業（20時～6時）なし F11+F12	170	m ²			施工 第0 -0104号表
橋梁塗装工 継手下塗り（新橋） 超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り／層） 夜間作業（20時～6時）なし F11+F12	330	m ²			施工 第0 -0105号表
橋梁塗装工 継手下塗り（新橋） 有機ジンクリッチペイント（2回塗り／層） 夜間作業（20時～6時）なし F13+F14	190	m ²			施工 第0 -0106号表
橋梁塗装工 継手下塗り（新橋） 変性エポキシ樹脂塗料（2層） 夜間作業（20時～6時）なし F13	28	m ²			施工 第0 -0107号表
保護性さび生成促進処理 ウェザーアクト同等品 見積	290	m ²			
*** 単位当り ***	1	式			

松 本 市

中塗

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

頁0-0057

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手部中塗り（新橋） ふっ素樹脂塗料 赤系 夜間作業（20時～6時）なし F11+F13					施工 第0 -0108号表
	51	m 2			
*** 単位当り ***					
	1	式			

上塗

工 種 明 細 表

工種 第0026号表

頁0-0058

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 継手部上塗り（新橋） ふっ素樹脂塗料 赤系 夜間作業（20時～6時）なし						
		51	m 2			施工 第0 -0109号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

松 本 市

型枠（床版）

工 種 明 細 表

工種 第0027号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠（鋼橋床版） 補正なし 現場						
		1	m 2			施工 第0 -0110号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

型枠（地覆）

工 種 明 細 表

工種 第0028号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
		1	m 2			施工 第0 -0077号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

工 種 明 細 表

工種 第0029号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345 D13 橋梁用床版						
		1	t			施工 第0 -0111号表
*** 単位当り ***						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0030号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 6 橋梁用床版						
		1	t			施工 第0 -0112号表
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0031号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水桷 排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下 排水装置 (FC250) 0.037 t						
		1	箇所			施工 第0 -0113号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0032号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設						
		1	m 3			施工 第0 -0114号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0033号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生（鋼橋床版）						
		1	m 2			施工 第0 -0115号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m ²			

シール材

工 種 明 細 表

工種 第0034号表

頁0-0066

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール材 シリコン系 プライマー含む						
		1	m			施工 第0 -0116号表
シール材（材料費）						
		0.4	L			施工 第0 -0117号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0035号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
荷重支持型ゴムジョイント 設置費 WF-300相当品 後打ちコン等含む					
	1	m			
見積 荷重支持型ゴムジョイント 製品費 WF-300相当品					
	1	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0036号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管設置 足場あり						施工 第0 -0118号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0037号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 ハルブソケット 呼び径25mm					
	16	個			
刊行物単価 クロロプレングム t = 3mm					
	1.2	m ²			
見積 *** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0038号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用高欄 組立式						
		1	m			施工 第0 -0119号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0039号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋名板等取付						
		1	枚			施工 第0 -0120号表
*** 単位当り ***						
		1	枚			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート張防護工（側面塗装） 設置・撤去＋賃料 供用月数0．4月						
		1	m 2			施工 第0 -0126号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

床掘り

工 種 明 細 表

工種 第0041号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準						
		1	m 3			施工 第0 -0070号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

埋戻し

工 種 明 細 表

工種 第0042号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
		1	m 3			施工 第0 -0127号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0043号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設						
		1	m 3			施工 第0 -0128号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

型枠

工 種 明 細 表

工種 第0044号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
		1	m 2			施工 第0 -0077号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

工 種 明 細 表

工種 第0045号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 切梁のある構造物						
		1	t			施工 第0 -0129号表
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0046号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 6 切梁のある構造物						
		1	t			施工 第0 -0130号表
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0047号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 S D 3 4 5 D 2 2 切梁のある構造物						
		1	t			施工 第0 -0131号表
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0048号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械式継手工 スリ-フ 圧着衫 継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 夜間無 制約無 D16*D16							
		24		箇所			施工 第0 -0132号表
機械式継手工 スリ-フ 圧着衫 継手 Bﾀｲﾌﾟ SD345 夜間無 制約無 D22*D22							
		20		箇所			施工 第0 -0133号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

工 種 明 細 表

工種 第0049号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 くさび結合支保 支保耐力40超80kN/m2以下						
		1	空m3			施工 第0 -0134号表
*** 単位当り ***						
		1	空m3			

工 種 明 細 表

工種 第0050号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり						
		1	掛m 2			施工 第0 -0135号表
*** 単位当り ***						
		1	掛m 2			

工 種 明 細 表

工種 第0051号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面含浸工 簡易清掃 制約無 高所作業車無(固定足場)	見積					
		1	m ²			
表面含浸工 含浸材塗布 制約無 高所作業車無(固定足場) 材工共	見積					
		1	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

掘削

工 種 明 細 表

工種 第0052号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 水中掘削						
		1	m 3			施工 第0 -0136号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

路体（築堤）盛土

工 種 明 細 表

工種 第0053号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 10,000m3未満						
		1	m 3			施工 第0 -0137号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0054号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 1.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)						
		1	m 3			施工 第0 -0138号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

押土（ルーズ）

工 種 明 細 表

工種 第0055号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
押土（ルーズ） 土砂						
		1	m 3			施工 第0 -0139号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

基層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0056号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm						
		1	m ²			施工 第0-0141号表
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

表層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0057号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm						
		1	m ²			施工 第0-0142号表
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0058号表

頁0-0090

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 8 0 mm						
		1	m 2			施工 第0 -0143号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

表層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0059号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm						
		1	m ²			施工 第0-0144号表
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

工 種 明 細 表

工種 第0060号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満						
		1	m 3			施工 第0 -0145号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0061号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット						
		1	m 3			施工 第0 -0146号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0062号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料あり 17mm以上21mm未満						施工 第0 -0147号表
		1	m 2			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

工 種 明 細 表

工種 第0063号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型					施工 第0 -0148号表
	1	m			
高密度ポリエチレン管継手 φ1500 見積					
	0.125	個			
*** 単位当り ***					
	1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0064号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型					施工 第0 -0149号表
	1	m			
高密度ポリエチレン管継手 φ1000 見積					
	0.125	個			
*** 単位当り ***					
	1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0065号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブ라우・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む 昼間作業						
		1	時間			施工 第0 -0150号表
*** 単位当り ***						
		1	時間			

工 種 明 細 表

工種 第0066号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						
		1	人・日			施工 第0 -0151号表
*** 単位当り ***						
		1	人日			

スクラップ控除

工種明細表

工種 第0067号表

頁0-0099

[illegible]

松本市

工 種 明 細 表

工種 第0068号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ℎ-ｽ4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間なし						施工 第0 -0152号表
		1	t			
*** 単位当り ***						
		1	t			

工 種 明 細 表

工種 第0069号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3 8 k m (× 往復)					
	1	t			施工 第0 -0153号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)					
	1	t			施工 第0 -0154号表
* * * 単位当り * * *					
	1	t			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐倒（～φ10cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm未満					
	104	本			施工 第0 -0155号表
伐倒（φ10cm～16cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm以上16cm未満					
	96	本			施工 第0 -0156号表
伐倒（φ16cm～22cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 16cm以上22cm未満					
	16	本			施工 第0 -0157号表
伐倒（φ22cm～28cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 22cm以上28cm未満					
	16	本			施工 第0 -0158号表
伐倒（φ28cm～） 難易度区分 中 平均胸高直径 28cm以上					
	40	本			施工 第0 -0159号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

枝払

工 種 明 細 表

工種 第0071号表

頁0-0103

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枝払（～φ10cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm未満	104	本			施工 第0 -0160号表
枝払（φ10cm～16cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm以上16cm未満	96	本			施工 第0 -0161号表
枝払（φ16cm～22cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 16cm以上22cm未満	16	本			施工 第0 -0162号表
枝払（φ22cm～28cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 22cm以上28cm未満	16	本			施工 第0 -0163号表
枝払（φ28cm～） 難易度区分 中 平均胸高直径 28cm以上	40	本			施工 第0 -0164号表
*** 単位当り ***	1	式			

松 本 市

玉切

工 種 明 細 表

工種 第0072号表

頁0-0104

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玉切（～φ10cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm未満					
	104	本			施工 第0 -0165号表
玉切（φ10cm～16cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm以上16cm未満					
	96	本			施工 第0 -0166号表
玉切（φ16cm～22cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 16cm以上22cm未満					
	16	本			施工 第0 -0167号表
玉切（φ22cm～28cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 22cm以上28cm未満					
	16	本			施工 第0 -0168号表
玉切（φ28cm～） 難易度区分 中 平均胸高直径 28cm以上					
	40	本			施工 第0 -0169号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

松 本 市

片付

工 種 明 細 表

工種 第0073号表

頁0-0105

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
片付（～φ10cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm未満	104	本			施工 第0 -0170号表
片付（φ10cm～φ16cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 10cm以上16cm未満	96	本			施工 第0 -0171号表
片付（φ16cm～φ22cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 16cm以上22cm未満	16	本			施工 第0 -0172号表
片付（φ22cm～28cm） 難易度区分 中 平均胸高直径 22cm以上28cm未満	16	本			施工 第0 -0173号表
片付（φ28cm～） 難易度区分 中 平均胸高直径 28cm以上	40	本			施工 第0 -0174号表
*** 単位当り ***	1	式			

松 本 市

施 工 内 訳 表

頁0-0106

製作直接労務費（本体）

アーチ 平均支間長 8.2 m

本体加工鋼重 320.117 t

施工 第0 -0001号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作工（橋梁）	3,102.040	人			
*** 単位当り ***	1	式			
橋梁形式：アーチ 本体加工鋼重（t）：320.117 大型材片数 A 1（A = 1 ~ 1.0 時入力）：481 小型材片数 A 2：5750 大型材片板継溶接延長 B 1（m）E > 0 時：62 本体の全体部材数 C：151 重連による補正率 α（%）：0			平均支間長（m）A = 1 ~ 8 時入力：82 5.70 材相当品の鋼重（t）：57.102 大型材片重量（t）E > 0 時入力：207.126 小型材片重量（t）G > 0 時入力：112.991 大型材片 T 継手溶接延長 B 2（m）E > 0：4270 仮組立の簡略化の有無：仮組立の簡略化なし 斜橋・曲線橋による補正：斜橋・曲線橋による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

施工 第0 -0002号表

1 t 当り

S400 1.6mm t < 3mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費(鋼板) SS400 1.6mm t < 3mm	1.17	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.136	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0108

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SS400 3mm t < 6mm

施工 第0 -0003号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費(鋼板) SS400 3mm t < 6mm	1.17	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.136	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0109

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SS400 厚み6.0mm < t 12.0mm

施工 第0 -0004号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SS400	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			（控除単価）
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式			鋼板規格：SS400 12 t 25		

施 工 内 訳 表

頁0-0110

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

S M 4 0 0 A 厚み6mm < t 25mm

施工 第0 -0005号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ S M 4 0 0 A t 3 8	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.136	t			（控除単価）
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式 厚みエキストラ：厚みエキストラ無し			鋼板規格：S M 4 0 0 A 6 < t 3 8		

施 工 内 訳 表

頁0-0111

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SM400A 厚み25mm<t 30mm

施工 第0 -0006号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SM400A t 38	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
中厚板 寸法エキストラ（厚みエキストラ） 25<t 50 5mm又はその端数毎加算	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式 厚みエキストラ：25<t 30			鋼板規格：SM400A 6<t 38		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SM490YA 厚み6mm<t 25mm

施工 第0 -0007号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SM490YA t 25	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			（控除単価）
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式			鋼板規格：SM490YA 6<t 25		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

S M 4 9 0 Y B 厚み6mm < t 25mm

施工 第0 -0008号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ S M 4 9 0 Y B t 2 5	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.136	t			（控除単価）
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式			鋼板規格：S M 4 9 0 Y B 6 < t 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

S M 4 9 0 Y B 厚み30mm < t 35mm

施工 第0 -0009号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ S M 4 9 0 Y B 2 5 < t 3 8	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
中厚板 寸法エキストラ（厚みエキストラ） 2 5 < t 5 0 5 mm又はその端数毎加算	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式 厚みエキストラ：3 0 < t 3 5			鋼板規格：S M 4 9 0 Y B 2 5 < t 3 8		

施 工 内 訳 表

頁0-0115

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SM570(Q) 厚み6mm t 20mm

施工 第0 -0010号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 6 t 20	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式			鋼板規格：SM570(Q) 6 < t 20		

施 工 内 訳 表

頁0-0116

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SM570(Q) 厚み20mm<t 25mm

施工 第0 -0011号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 20<t 38	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式 厚みエキストラ：厚みエキストラ無し			鋼板規格：SM570(Q) 20<t 38		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SM570(Q) 厚み30mm<t 35mm

施工 第0 -0012号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 20<t 38	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
中厚板 寸法エキストラ（厚みエキストラ） 25<t 50 5mm又はその端数毎加算	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式 厚みエキストラ：30<t 35			鋼板規格：SM570(Q) 20<t 38		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SMA400AW 厚み6mm<t 25mm

施工 第0 -0013号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6 t 38	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			（控除単価）
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式 厚みエキストラ：厚みエキストラ無し			鋼板規格：SMA400AW 6<t 38		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SMA490AW 厚み6mm<t 25mm

施工 第0 -0014号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板（厚板）（販売） 無規格	1.170	t			
中厚板 規格エキストラ SMA490AW 6 t 50	1.170	t			
寸法エキストラ（鋼橋製作用） トラス・アーチ形式	1.170	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.136	t			（控除単価）
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋梁形式：トラス・アーチ形式 厚みエキストラ：厚みエキストラ無し			鋼板規格：SMA490AW 6<t 50		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SMA570W(Q.TMC)厚み6mm < t 20mm

施工 第0 -0015号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	1.170	t			
規格エキストラ	1.170	t			
寸法エキストラ	1.170	t			
スクラップ	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
規格エキストラ計上の有無：規格エキストラ計上あり 鋼板単価（円 / t）： 寸法エキストラ単価（円 / t）：			寸法エキストラ計上の有無：寸法エキストラ計上あり 規格エキストラ単価（円 / t）： スクラップ単価（円 / t）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0121

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SMA570W(Q.TMC)厚み20mm < t 25mm

施工 第0 -0016号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	1.170	t			
規格エキストラ	1.170	t			
寸法エキストラ	1.170	t			
スクラップ	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
規格エキストラ計上の有無：規格エキストラ計上あり 鋼板単価（円 / t）： 寸法エキストラ単価（円 / t）：			寸法エキストラ計上の有無：寸法エキストラ計上あり 規格エキストラ単価（円 / t）： スクラップ単価（円 / t）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

鋼材費（鋼板）
トラス・アーチ形式

SPA-H1. 厚み1.6mm t 16mm

施工 第0 -0017号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	1.170	t			
規格エキストラ	1.170	t			
寸法エキストラ	1.170	t			
スクラップ	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
規格エキストラ計上の有無：規格エキストラ計上あり 鋼板単価（円 / t）： 寸法エキストラ単価（円 / t）：			寸法エキストラ計上の有無：寸法エキストラ計上あり 規格エキストラ単価（円 / t）： スクラップ単価（円 / t）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

鋼材費（鋼板）

規格SUS304 t = 15mm

S M 4 0 0 A 6 < t 3 8

施工 第0 -0018号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼 S U S 3 0 4	1.12	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0124

鋼材費（等辺山形鋼）
S S 4 0 0 中型75mm以下

施工 第0 -0019号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5	1.120	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			
形鋼種別：等辺山形鋼			等辺山形鋼規格（ A = 1 時選択 ）： S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

鋼材費（等辺山形鋼）
S S 4 0 0 小型5×40×40

施工 第0 -0020号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0 5 × 4 0 × 4 0	1.120	t			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			（控除単価）
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
形鋼種別：等辺山形鋼			等辺山形鋼規格（ A = 1 時選択 ）： S S 4 0 0 5 × 4 0 × 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0126

鋼材費（ＣＴ形鋼）

施工 第0 -0021号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SS400 144×204×12×10 仮設	1	t			当り
H形鋼 橋梁用 無規格 広幅300mm以下中幅300mm以下細幅400mm以下	1.12	t			刊行物単価
H形鋼 規格エキストラ SS400 t 38mm	1.12	t			
H形鋼 寸法エキストラ サイズ 橋梁用ＣＴ形鋼	1.12	t			
橋梁用ＣＴ形鋼エキストラ（加工費） 144×204×12×10	1.12	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0127

鋼材費(形鋼)(平鋼)

SS400 FB厚 6.0mm以上

施工 第0 -0022号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平鋼 SS400 FB厚 6.0mm以上	1.120	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.096	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
形鋼種別：平鋼			平鋼規格 (A = 3 時選択) : SS400		6 × 9 0 ~ 1 0 0

施 工 内 訳 表

頁0-0128

鋼材費(形鋼)(平鋼)

S S 4 0 0 FB 厚 4.5mm以下

施工 第0 -0023号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平鋼 S S 4 0 0 4 . 5 × 5 0	1.120	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			
形鋼種別：平鋼			平鋼規格 (A = 3 時選択) : S S 4 0 0		4 . 5 × 5 0

施 工 内 訳 表

鋼材費(形鋼)(平鋼)
規格SUS304 6×50

施工 第0 -0024号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼 S U S 3 0 4	1.12	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

鋼材費(丸鋼)
径22mm 2.98kg/m

施工 第0 -0025号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用棒鋼(SS400) 径22mm 2.98kg/m	1.12	t			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

鋼材費(丸鋼)
径19mm 2.23kg/m

施工 第0 -0026号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用棒鋼(SS400) 径19mm 2.23kg/m	1.12	t			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0132

鋼材費(丸鋼)
径16mm 1.58kg/m

施工 第0 -0027号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用棒鋼(SS400) 径16mm 1.58kg/m	1.12	t			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

鋼材費(丸鋼)
径13mm 1.04kg/m

施工 第0 -0028号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用棒鋼(SS400) 径13mm 1.04kg/m	1.12	t			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0134

鋼材費(丸鋼)

SUS304 径13mm*長4000~6000mm

施工 第0 -0029号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼 熱間仕上ステンレス丸鋼(SUS304) 径13mm×長4000~6000mm	1,120	k g			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0135

鋼材費(一般構造用炭素鋼鋼管)

外径216.3mm肉厚8.2mm42.1kg/m

施工 第0 -0030号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造炭素鋼鋼管(STK400) 外径216.3mm 肉厚8.2mm 42.1kg/m	1.12	t			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0136

鋼材費(一般構造用炭素鋼鋼管)

外径267.4mm肉厚9.3mm59.2kg/m

施工 第0 -0031号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造炭素鋼鋼管(STK400) 外径267.4mm 肉厚9.3mm 59.2kg/m	1.12	t			刊行物単価
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

鋼材費(配管用炭素鋼鋼管)
SGP150A

施工 第0 -0032号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費(配管用炭素鋼鋼管) 150A	1.12	t			見積
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0138

鋼材費(配管用炭素鋼鋼管)
SGP径125mm以下

施工 第0 -0033号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス管 S G P 径 1 2 5 以下 形式共通	1.12	t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.096	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

副資材費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副資材費（鋼橋製作用） 溶接材料込み	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0140

六角ボルト 中
M16×長80mm ナット1 座金1

施工 第0 -0035号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト 中 M16×長80mm 黒皮	1	本			刊行物単価
丸座金(ワッシャ) M16 黒皮	1	枚			刊行物単価
六角ナット M16(冷間ホ-マ-)黒皮	1	個			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0141

六角ボルト 中
M16×長75mm ナット1 座金1

施工 第0 -0036号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト 中 M16×長75mm 黒皮	1	本			刊行物単価
丸座金(ワッシャ) M16 黒皮	1	枚			刊行物単価
六角ナット M16(冷間ホ-マ-)黒皮	1	個			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

頁0-0142

六角ボルト 中
M16×長65mm ナット1 座金1

施工 第0 -0037号表

1 本 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0143

六角ボルト 中
M16×長40mm ゆるみ止めナット1 座金2

施工 第0 -0038号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト 中 M16×長40mm 黒皮	1	本			刊行物単価
丸座金(ワッシャ) M16 黒皮	2	枚			刊行物単価
ナット SS相当品 M16mm めっき 600個	1	個			刊行物単価
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0144

六角ボルト 中

M12×長45mm ゆるみ止めナット1 座金2

施工 第0 -0039号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト 中 M12×長45mm 黒皮	1	本			刊行物単価
丸座金(ワッシャ) M12 黒皮	2	枚			刊行物単価
ナット SS相当品 M12mm めっき 1600個	1	個			刊行物単価
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0145

六角ボルト 中
M12×長40mm ゆるみ止めナット1 座金2

施工 第0 -0040号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト 中 M12×長40mm 黒皮	1	本			刊行物単価
丸座金(ワッシャ) M12 黒皮	2	枚			刊行物単価
ナット SS相当品 M12mm めっき 1600個	1	個			刊行物単価
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

頁0-0146

六角ボルト 中

M12×長35mm ゆるみ止めナット1 座金2

施工 第0 -0041号表

1 本 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

六角ボルト 中
M10×長30mm ゆるみ止めナット1 座金2

施工 第0 -0042号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト 中 M10×長30mm 黒皮 2W ゆるみ止めナット付	1	本			見積
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0148

スタッドボルト
SS400 M16×長50mm

ゆるみ止めナット1 座金1

施工 第0 -0043号表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタッドボルト SS400 M16×50	1	本			見積
丸座金(ワッシャ) M16 黒皮	1	枚			刊行物単価
Uナット SS相当品 M16mm めっき 600個	1	個			刊行物単価
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

頁0-0149

塗装前処理

原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト

施工 第0 -0044号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
原板ブラスト ジンクリッチプライマー	100.000	m ²			
橋りょう塗装工	6.300	人			
諸雑費	9.000	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
原板ブラスト・プライマーの種類：原板ブラスト及びジンクリッチプライマー			二次素地調整区分：製品ブラスト		

施 工 内 訳 表

頁0-0150

塗装前処理

原板ブラストのみ

二次素地調整なし

施工 第0 -0045号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
原板ブラスト (原板ブラストのみ)	100.000	m ²			
諸雑費(まるめ)	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
原板ブラスト・プライマーの種類：原板ブラストのみ			二次素地調整区分：二次素地調整なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

工場塗装

施工 第0 -0046号表

下塗り 塗装回数 1 回

無機ジンクリッチペイント

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジンクリッチ ペイント 無機厚膜	60.000	kg			
ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	7.059	L			
橋りょう塗装工	1.400	人			
諸雑費	10.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗装種別：下塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（下塗り）A = 1 時選択：無機ジンクリッチペイント 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0152

工場塗装

施工 第0 -0047号表

下塗り 塗装回数 1 回

ミストコート（エポキシ樹脂塗料）

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	16.000	kg			
エポキシ樹脂塗料用シンナー	8.471	L			
橋りょう塗装工	1.400	人			
諸雑費	10.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗装種別：下塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（下塗り）A = 1 時選択：ミストコート（エポキシ樹脂塗料） 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0153

工場塗装

施工 第0 -0048号表

下塗り 塗装回数 2 回

エポキシ樹脂塗料

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	108.000	kg			
エポキシ樹脂塗料用シンナー	12.706	L			
橋りょう塗装工	2.800	人			
諸雑費	10.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗装種別：下塗り 塗装回数（回）：2			塗装種類（下塗り）A = 1 時選択：エポキシ樹脂塗料 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0154

工場塗装

施工 第0 -0049号表

下塗り 塗装回数 2 回

変性エポキシ樹脂塗料内面用

箱桁構造内面

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変性エポキシ樹脂塗料 内面用	82.000	kg			刊行物単価
エポキシ樹脂塗料用シンナー	9.647	L			
橋りょう塗装工	4.480	人			
諸雑費	10.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗装種別：下塗り 塗装回数（回）：2			塗装種類（下塗り）A = 1 時選択：変性エポキシ樹脂塗料内面用 構造区分：箱桁構造内面（密閉部）		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

工場塗装

施工 第0 -0050号表

下塗り 塗装回数 1 回

無機ジンクリッチペイント 30 μ m 1回

コンクリート接触部

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
ジンクリッチ ペイント 無機厚膜	24	kg				
ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	2.824	L				
橋りょう塗装工	1.4	人				
諸雑費	10	%				(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2				
*** 単位当り ***	1	m 2				

施 工 内 訳 表

頁0-0156

工場塗装

施工 第0 -0051号表

中塗り 塗装回数 1 回

ふっ素樹脂塗料 赤系

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系	17.000	kg			
ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	2.000	L			
橋りょう塗装工	1.400	人			
諸雑費	10.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗装種別：中塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（中・上塗り）A = 2，3 時選択：ふっ素樹脂塗料 赤系 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0157

工場塗装

施工 第0 -0052号表

上塗り 塗装回数 1 回

ふっ素樹脂塗料 赤系

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系	14.000	kg			
ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	1.647	L			
橋りょう塗装工	1.400	人			
諸雑費	10.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗装種別：上塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（中・上塗り）A = 2，3 時選択：ふっ素樹脂塗料 赤系 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0158

地組工（箱桁・ラーメン（箱桁形式））
地組質量141.3t

施工 第0 -0053号表

141.3 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	3.9	人			
橋りょう特殊工	23.4	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 ～低騒～排ガ2次 50t吊(燃料油脂費含む)	4	日			
架設工具損料	7	供用日			施工 第0-0054号表
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 ～排ガス2次 125kVA	7	日			
諸雑費	3	%			(労)×率
*** 合 計 ***	141.3	t			
*** 単位当り ***	1	t			

架設工具損料

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	1.000	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	供用日			

施 工 内 訳 表

頁0-0160

ベント設備設置・撤去
ラフテレーンクレーン

施工 第0 -0055号表

ベント総質量 9 . 2 t

9.2 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	2.789	人			
橋りょう特殊工	13.945	人			
ベント設備損料 ベント平均高さ 2 m未満（足場なし） 供用日数 5 9 日	9.2	t			施工 第0-0056号表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 50t吊(燃料油脂費含む)	3	日			
架設工具損料	5	供用日			施工 第0-0054号表
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 ～排ガス 2次 1 2 5 k V A	5	日			
諸雑費	1	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	9.2	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0161

ベント設備損料

ベント平均高さ 2 m 未満（足場なし）

供用日数 59日

施工 第0 -0056号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

松本市

敷鉄板設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0162

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人			
とび工	0.295	人			
普通作業員	0.295	人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制	0.295	日			施工 第0-0058号表
諸雑費	1.000	%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：設置・撤去					

施 工 内 訳 表

頁0-0163

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0058号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2014 山積0.8m ³	1.060	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	119.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ（供用日／日）：1.06 軽油（L／日）：119			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0164

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数59日

施工 第0 -0059号表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			
敷鉄板規格：鋼板 22×1524×3048mm 供用日数（日）：59 整備費の有無：整備費計上あり			不足分弁償金（ t / 枚）なし = 0 : 0 継続工事の有無：継続工事なし		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

ケーブルエレクション設備（据付・解体）

斜吊 フォワードケーブル4本

吊下橋体質量 197.8 t

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	43.200	人			
橋りょう特殊工	302.400	人			
普通作業員	43.200	人			
諸雑費	4.000	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
ケーブルエレクション型式：斜吊 フォワードケーブル4本 ケーブルクレーン設備据付・解体所要日数A：29.9			吊下橋体質量 W (t) : 197.8 使用電源：発動発電機		

施工内訳表

頁0-0166

鉄塔損料

97.4t

施工 第0 -0061号表

1

当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0167

ケーブルクレーン設備損料
2系統

吊上げ質量17t 高24.5m 支間106.5m

施工 第0 -0062号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイローフ φ 60・100m当り	4.088	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 52・100m当り	0.796	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 34・100m当り	1.06	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 22・100m当り	6.4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 22・100m当り	8.52	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ウインチ(橋梁架設用) 油圧複胴式・59kN(6.0t)速度45m/min	2	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(サドル(シープ型)) 定格荷重196kN(20t)	4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(キャリア) 定格荷重196kN(20t)	2	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
滑車 オフ式 φ 450・1車	6	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
滑車 シャッフル式 φ 450・2車	6	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(ケーブル定着装置) 耐力490kN(50t)	16	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
諸雑費	5	%			

松 本 市

施工内訳表

頁0-0168

ケーブルクレーン設備損料

2系統

吊上げ質量17t 高24.5m 支間106.5m

施工 第0 -0062号表

1 日 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0169

ケーブルクレーン設備損料
1系統

吊上げ質量9t 高24.4m 支間106.5m

施工 第0 -0063号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイロー φ 48・100m当り	2.03	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイロー φ 38・100m当り	0.373	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイロー φ 26・100m当り	0.519	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイロー φ 16・100m当り	2.66	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイロー φ 18・100m当り	4.26	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ウインチ(橋梁架設用) 複胴式・直引能力29kN(3.0t)	1	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(サドル(シープ型)) 定格荷重98kN(10t)	2	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(キャリア) 定格荷重98kN(10t)	1	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
滑車 オフ式 φ 400・1車	3	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
滑車 シャクル式 φ 400・2車	3	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(ケーブル定着装置) 耐力490kN(50t)	12	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
諸雑費	5	%			

松 本 市

ケーブルクレーン設備損料
1系統

頁0-0170

施工 第0 -0063号表

1 目 当り

吊上げ質量9t 高24.4m 支間106.5m

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0064号表

頁0-0171

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイローフ φ 38・100m当り	3.592	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 38・100m当り	3.872	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 40・100m当り	4.304	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 40・100m当り	4.864	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイ線込み式調整設備損料 B型	8	供用日			施工 第0-0065号表
ケーブル調整装置の調整設備損料 C型	8	供用日			施工 第0-0066号表
ワイローフ φ 50・100m当り	2.224	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(ケーブル定着装置) 耐力981kN(100t)	14	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(バックステイ調整装置) 耐力981kN(100t)	4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
諸雑費	9	%			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0172

ワイ線込み式調整設備損料
B型

施工 第0 -0065号表

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルクレーン(鋼橋用)(ケーブル定着装置) 耐力490kN(50t)	4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
滑車 シャッフル式 φ 400・3車	2	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイローフ φ 22・100m当り	0.5	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ワイ式リフ-ホスト[リフ-ル](手動) 29kN(3.0t)	1	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
諸雑費	3	%			
*** 単位当り ***	1	供用日			

施 工 内 訳 表

頁0-0173

ケーブル調整装置の調整設備損料
C型

施工 第0 -0066号表

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルクレーン(鋼橋用)(ケーブル定着装置) 耐力490kN(50t)	3	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(ケーブル定着装置) 耐力981kN(100t)	1	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
ケーブルクレーン(鋼橋用)(バックステイ調整装置) 耐力490kN(50t)	1	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
諸雑費	2	%			
*** 単位当り ***	1	供用日			

施 工 内 訳 表

頁0-0174

セクタ-ホルジ ャッキ設備損料
バックステイ-ブル用

施工 第0 -0067号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セクタ-ホルジ ャッキ 981kN(100t)・200ST	4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
油圧ポンプ 手動式・複動シ ャッキ用	4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
諸雑費	4	%			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0175

センターホルジ ャッキ設備損料
フォートケーブル用

施工 第0 -0068号表

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
センターホルジ ャッキ 490kN(50t)・200ST	4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
油圧ポンプ 手動式・複動シ ャッキ用	4	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
諸雑費	4	%			
*** 単位当り ***	1	供用日			

施 工 内 訳 表

頁0-0176

安全設備損料
継手足場、通路（鉄塔設備 組立・解体）

施工 第0 -0069号表

1 月 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全設備 鉄塔継手足場、通路	1	月			
*** 単位当り ***	1	月			

施工内訳表

頁0-0177

床掘り
土砂

施工 第0 -0070号表

標準

1 m3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質:土砂 土留方式の種類:土留なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法:標準 障害の有無:障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0178

埋戻し
最小埋戻幅4m以上

施工 第0 -0071号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次 15 t級			供用日			ブルドーザ[普通] 排ガス1次			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.8 m ³			供用日			バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次			
運転手(特殊)			人			運転手(特殊)			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									

施工内訳表

埋戻し
最小埋戻幅4m以上
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0071号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工方法：最小埋戻幅4m以上				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0180

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

クラッシャーラン C - 4 0

施工 第0 -0072号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
クラッシャーラン C - 4 0		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0181

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

クラッシャラン C - 4 0

施工 第0 -0072号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：クラッシャラン C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0182

施工 第0 -0073号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施工内訳表

頁0-0183

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

施工 第0 -0074号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コンクリート 18-8-40BB 21-8-40BB W/C=60%以下		m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0184

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0185

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0075号表

標準単価：1

m 3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コンクリート 18-8-40BB 21-8-40BB W/C=60%以下		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0186

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0075号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

アンカーフレーム製作及び据え付け工

施工 第0 -0076号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	4	人			
橋りょう特殊工	16	人			
普通作業員	4	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊 (燃料油脂費含む)	4	日			
単管パイプ (丸パイプ) STK500 4000*48.6 めっき・肉厚2.4mm	60	本			刊行物単価
架設工具損料	7	供用日			施工 第0-0054号表
架設用製作部材 (仮設構造物B) ケーブルクレーンのアンカーフレーム等	3.1	t			橋梁架設積算単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0188

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0077号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0189

鉄筋工

施工 第0 -0078号表

S D 3 4 5 D 2 2

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 2 2 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0190

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コンクリート 24-8-40BB W/C = 55%以下		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0191

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0192

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0080号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約著 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 必要 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0193

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0081号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 必要 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0194

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 58.8km以下

施工 第0 -0082号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：58.8km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0195

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 58.8km以下

施工 第0 -0083号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：58.8km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
Co無筋

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

処分費
Co有筋

施工 第0 -0085号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0198

桁架設工(トラック・ケーブルクレーン)

施工 第0 -0086号表

橋梁形式 アーチ

332.6 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	26.6	人			
橋りょう特殊工	186.2	人			
普通作業員	26.6	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 50t吊(燃料油脂費含む)	32	日			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	45	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 ～排ガス 2次 1 2 5 k V A	45	日			
諸雑費	8	%			
仮締めボルト・ドリフトピン損料 仮締めボルト φ22用 総本数 1 6 1 6 8 本 ドリフトピン φ 2 4 . 5 × 1 5 0 mm	45	供用日			施工 第0-0087号表
*** 合 計 ***	332.6	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0199

仮締めボルト・ドリフトピン損料

施工 第0 -0087号表

仮締めボルト φ22用 総本数16168本 ドリフトピン φ24.5×150mm

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮締めボルト損料 径22用	1.000	供用日			損料(円)×数量(本)
ドリフトピン損料 径24.5×150	1.000	供用日			損料(円)×数量(本)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	供用日			
仮締めボルト及びドリフトピン規格：ボルトφ22用 ドリフトピンφ24.5			本締めボルト総本数(本)：16168		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0088号表

1 式 当り

斜材ケーブル展開設備設置・撤去 ラフテレンクレーン
ニルセヨセ橋 22本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.6	人			
橋りょう特殊工	9.6	人			
普通作業員	1.6	人			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 50t吊 (燃料油脂費含む)	2	日			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	3	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 ～排ガス 2次 1 2 5 k V A	3	日			
諸雑費	4	%			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0201

斜材ケーブル架設工 ニーロンロープ 橋
斜材ケーブル22本 1本1回

施工 第0 -0089号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	5.5	人			
橋りょう特殊工	38.5	人			
普通作業員	5.5	人			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	9	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス3次 25kVA	9	日			
送出しローラ シングル・耐力98kN(10t)	96	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
チェーンブロック(橋梁架設用) 手動式・20kN(2.0t)・揚程3.0m	90	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
吊金具 一次引込用	2	個			橋梁架設積算単価
油圧ジャッキ(橋梁架設用) ポンプ分離・安全ナット付294kN×200ST	180	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
油圧ポンプ 手動式・複動ジャッキ用	180	供用日			橋梁架設用仮設備機械等損料表
架設用製作部材(仮設構造物A) グラウトアンカーのアンカー架台等	1	t			橋梁架設積算単価
テンションロッド M32,ナット付	2	本			橋梁架設積算単価

松 本 市

施 工 内 訳 表

斜材ケーブル架設工 ニルンローゼ橋
斜材ケーブル22本 1ハ-ティ

施工 第0 -0089号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加°ラー	2	本			橋梁架設積算単価
諸雑費	7	%			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0203

張力調整工 ラフテーンクレーン
ニールンセ橋 ケーブル22本

施工 第0 -0090号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	3.1	人			
橋りょう特殊工	9.3	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊 (燃料油脂費含む)	3	日			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	5	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス3次 25kVA	5	日			
諸雑費	6	%			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0204

キャリブレーション工 ラフテレンクレーン
ニルセロセ橋 6本

施工 第0 -0091号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) 外業	6	人			
橋りょう世話役	2	人			
橋りょう特殊工	6	人			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 22次 25t吊 (燃料油脂費含む)	2	日			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	3	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス 3 次 2 5 k V A	3	日			
ケーブル計測機器 (一式)	3	供用日			橋梁架設積算単価
諸雑費	5	%			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0205

ゴム支承据付工
一般支承

支承総質量 6 . 4 8 t

施工 第0 -0092号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.455	人			
橋りょう特殊工	1.364	人			
普通作業員	0.455	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 50t吊 (燃料油脂費含む)	0.5	日			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	0.8	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス 3次 2 5 k V A	0.8	日			
無収縮モルタル	0.152	m 3			施工 第0-0093号表
諸雑費	1	%			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	基			

無収縮モルタル

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0093号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	1,875.000	kg			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0207

本締め工
トルシアボルト 1 1 2 8 1 本

施工 第0 -0094号表

17832

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	10.7	人			
橋りょう特殊工	53.5	人			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	18	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス 3 次 2 5 k V A	18	日			
諸雑費	4	%			(労) × 率
* * * 合 計 * * *	17,832	本			
* * * 単位当り * * *	1	本			

ピントール処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0095号表

16168 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	13.5	人			
諸雑費	25	%			
*** 合 計 ***	16,168	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0209

箱桁現場溶接工
溶接総実177.1m

平均板厚 10以上20未満 ビード仕上げ有り

施工 第0 -0096号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	2.564	人			
橋りょう特殊工	15.384	人			
諸雑費	27	%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0210

現場溶接工

すみ肉溶接サイズ6mm以下

立向き

施工 第0 -0097号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.313	人			
橋りょう特殊工	1.252	人			
諸雑費	14	%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0211

溶接用ケーシング設備(設置・撤去・盛替)
架設用 18箇所 ラフレーンクレーン35t吊

施工 第0 -0098号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	9	人			
橋りょう特殊工	18	人			
溶接風防設備(箱桁用) ケーシング設備	4	基			橋梁架設積算単価
ラフレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 35t吊(燃料油脂費含む)	9	日			
*** 単位当り ***	1	式			

高力六角ボルト撤去工
1472本

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0099号表

頁0-0212

1472

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	6.7	人			
橋りょう特殊工	20.1	人			
普通作業員	6.7	人			
諸雑費	17	%			
*** 合 計 ***	1,472	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0213

主桁等のガス切断工
切断長0.45m/回 切断回数24回

施工 第0 -0100号表

10.7 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	2.14	人			
橋りょう特殊工	4.28	人			
普通作業員	2.14	人			
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	4	供用日			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 ～排ガス1次 4 5 k V A	4	日			
諸雑費	10	%			
*** 合 計 ***	10.7	m			
*** 単位当り ***	1	m			

スカーラップ

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0101号表

頁0-0214

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スカーラップ塞ぎゴム 120×35	80	個			見積
スカーラップ塞ぎゴム 120×36	8	個			見積
スカーラップ塞ぎゴム 120×37	8	個			見積
スカーラップ塞ぎゴム 120×39	8	個			見積
スカーラップ塞ぎゴム 120×43	8	個			見積
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0215

橋梁塗装工 継手部素地調整（新橋）
動力工具処理

夜間作業（２０時～６時）なし

施工 第0 -0102号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約著 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
素地調整区分：動力工具処理 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0216

橋梁塗装工 継手部素地調整（新橋）
ブラスト処理

研削材及びケレンかす回収・積込工あり

施工 第0 -0103号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約著 昼間	100.000	m 2			
橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
素地調整区分：ブラスト処理 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			研削材及びケレンかす回収・積込工の有無：研削材及びケレンかす回収・積込工あり 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける		

施 工 内 訳 表

頁0-0217

橋梁塗装工 継手部下塗り（新橋）

ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 夜間作業（20時～6時）なし

F11+F12

施工 第0 -0104号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗料区分：ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0218

橋梁塗装工 継手部下塗り（新橋）

超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り／層） 夜間作業（20時～6時）なし

F11+F12

施工 第0 -0105号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回／層 制約著 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗料区分：超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り／層） 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0219

橋梁塗装工 継手部下塗り（新橋）

有機ジンクリッチペイント（2回塗り／層）夜間作業（20時～6時）なし

F13+F14

施工 第0 -0106号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗料区分：有機ジンクリッチペイント（2回塗り／層） 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0220

橋梁塗装工 継手部下塗り（新橋）

変性エポキシ樹脂塗料（2層）

夜間作業（20時～6時）なし

F13

施工 第0 -0107号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
塗料区分：変性エポキシ樹脂塗料（2層） 時間的制約の有無：時間的制約を著しく受ける			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施工内訳表

頁0-0221

橋梁塗装工 継手部中塗り（新橋）

ふっ素樹脂塗料 赤系

夜間作業（20時～6時）なし

F11+F13

施工 第0 -0108号表

100

 m^2

当り

[illegible]

松本市

施工内訳表

頁0-0222

橋梁塗装工 継手部上塗り (新橋)

ふっ素樹脂塗料 赤系

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0109号表

100

 m_2

当以

[illegible]

松本市

施工内訳表

頁0-0223

型枠（鋼橋床版）

補正なし

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

施工 第0 -0110号表

1

m 2 当り

現場

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
正割材（杉） 4 m × 6 cm × 6 cm 特1等		m 3		正割材（杉） 4 m × 6 c m × 6 c m 特1等		
型枠用合板（ J A S 板面品質 B - C ） 1 2 × 9 0 0 × 1 8 0 0		枚		型枠用合板（ J A S 板面品質 B - C ） 1 2 × 9 0 0 × 1 8 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0224

型枠（鋼橋床版）

施工 第0 -0110号表

補正なし

現場

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
型枠の補正係数(K)：補正なし				吊金具取付(材料費含む)：現場		

施 工 内 訳 表

頁0-0225

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 3

橋梁用床版

施工 第0 -0111号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：橋梁用床版			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約あり 太径鉄筋の割合： 条件不要			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0226

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 6

橋梁用床版

施工 第0 -0112号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：橋梁用床版			鉄筋径： D 1 6 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約あり 太径鉄筋の割合： 条件不要			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0227

排水桷

排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下

排水装置 (FC250) 0.037 t

施工 第0 -0113号表

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
排水桷 B FC250本体 1個37kg		個		橋梁用排水桷 網桁用 A タイプ 首下 2 6 5 F C 2 5 0 本体 8 2 . 2 k g / 個		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
排水桷の種類：排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下						

施工内訳表

頁0-0228

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0114号表

標準単価：1

m 3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コンクリート 24-12-25N W/C=55%以下		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0229

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0114号表

標準単価：1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：100m3以上500m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：普通（N） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

養生（鋼橋床版）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0115号表

頁0-0230

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0231

シーリング材
シリコン系 プライマー含む

施工 第0 -0116号表

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

シール材（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0117号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1
L 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
シール材 シリコーン系 プライマー含む		L		シール材 シリコーン系 プライマー含む		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0233

排水管設置
足場あり
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0118号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
足場の有無：足場あり						

施工内訳表

頁0-0234

橋梁用高欄

組立式

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0119号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
橋梁用ビーム型防護柵 景観型(4段タイプ) NC - 14TR - 85(改)相当品		m		高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3 高1000 スパン2mめっき		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
設置方法：組立式				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

橋名板等取付

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0120号表

頁0-0235

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 枚 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
橋名板 (ブロンズ) 1 5 0 × 3 9 0 × 1 5 mm		枚		銘板 3 0 0 × 2 0 0 × 1 3		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）
アーチ

施工 第0 -0121号表

設置・撤去+賃料 供用月数7.8月 架設+塗装 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場工	1.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			
足場の種類：ワイヤーブリッジ転用足場 作業区分：設置・撤去+賃料			橋梁の種類：アーチ 供用月数 T 1 (月) C = 1 ~ 3 , 6時	入力：7.8	

施 工 内 訳 表

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）
アーチ

施工 第0 -0122号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場工	1.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			
足場の種類：ワイヤーブリッジ転用足場 作業区分：設置・撤去＋賃料			橋梁の種類：アーチ 供用月数 T 1（月）C = 1～3，6時	入力：3.2	

施工内訳表

頁0-0238

安全通路

アーチ

供用月数 7 . 4 月

架設

施工 第0 -0123号表

1

m 2

当り

[illegible]

松本市

施工内訳表

頁0-0239

部分作業床
アーチ

供用月数 7 . 4 月

架設

施工 第0 -0124号表

$$\frac{m}{2}$$

当り

[illegible]

松本市

朝顔

頁0-0240

トラス

両側朝顔

設置・撤去+賃料 供用月数3.2月

床版

施工 第0 -0125号表

1

 m^2

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0241

シート張防護工（側面塗装）

設置・撤去 + 賃料

供用月数 0 . 4 月

施工 第0 -0126号表

1 m 2 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0242

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0127号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0．8m ³			供用日			バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0．8～1．1t			日			振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料			
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg			日			タンパ（ランマ）賃料			
普通作業員			人			普通作業員			
特殊作業員			人			特殊作業員			
運転手（特殊）			人			運転手（特殊）			

施 工 内 訳 表

頁0-0243

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0127号表

1 m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0244

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コンクリート 24-12-40BB W/C=55%以下		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0245

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：普通(N) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0246

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 3

切梁のある構造物

施工 第0 -0129号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：切梁のある構造物			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0247

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 6

切梁のある構造物

施工 第0 -0130号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：切梁のある構造物			鉄筋径： D 1 6 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0248

鉄筋工

施工 第0 -0131号表

S D 3 4 5 D 2 2

切梁のある構造物

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 2	1.030	t			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：切梁のある構造物			鉄筋径： D 2 2 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 以上		
時間的制約の有無：時間的制約あり 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0249

機械式繼手工

スリーブ 圧着衽 継手 Bタイ° SD345

夜間無 制約無 D16*D16

施工 第0 -0132号表

1

箇所 当り

[illegible]

松本市

施工内訳表

頁0-0250

機械式繼手工

スリーブ 圧着衽 継手 Bタイ° SD345

夜間無 制約無 D22*D22

施工 第0 -0133号表

1

箇所 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0251

支保工
くさび結合支保

施工 第0 -0134号表

支保耐力4 0 超 8 0 k N / m 2 以下

100 空m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.100	人			
型わく工	2.700	人			
とび工	4.200	人			
普通作業員	6.000	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4 2 5 t 吊	1.200	日			
諸雑費	33.000	%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	空m 3			
*** 単位当り ***	1	空m 3			
支保工法 : くさび結合支保 R T C 賃料補正係数 A = 2 時 : 1			支保耐力 (A = 2 時選択) : 支保耐力 4 0 超 8 0 k N / m 2 以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0252

足場工
手摺先行型枠組足場

安全ネットあり

施工 第0 -0135号表

100

掛m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	8.500	人			
普通作業員	1.300	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)	1.400	日			
諸雑費	31.000	%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	掛m 2			
*** 単位当り ***	1	掛m 2			
足場種別：手摺先行型枠組足場 R T C 賃料補正係数：1			安全ネットの有無：	安全ネットあり	

施 工 内 訳 表

頁0-0253

掘削
土砂

水中掘削

施工 第0 -0136号表

1
標準単価：

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型 0 . 8 m 3		供用日		ドラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：水中掘削		

施 工 内 訳 表

頁0-0254

路体（築堤）盛土

4.0m以上

10,000m3未満

施工 第0 -0137号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 ～低騒・排ガス3次 7 t級		日		ブルドーザ〔湿地〕賃料		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 ～排ガス3次 質量11～12 t		日		振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土
4.0m以上

10,000m3未満

施工 第0 -0137号表

1

m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：10,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0256

土砂等運搬

標準 DID区間なし 1.0km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

施工 第0 -0138号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0257

押土（ルーズ）
土砂

施工 第0 -0139号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
ブルドーザ[湿地] 排ガス3次 20 t級			供用日		ブルドーザ[湿地] 排ガス3次				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂					豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0258

橋面防水工
シート系防水 新設

施工 第0 -0140号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 シート系防水 新設	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：シート系防水 床版排水材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）無 = 0 : 0 施工規模（B = 1 時選択）：施工規模 2 0 0 m 2 以上 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし			作業区分： 新設 目地材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）なし = 0 : 0 時間的制約の有無（E = 1 時選択）：時間的制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0259

基層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0141号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0260

基層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0141号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 粗粒(20)		t		再生アスファルト混合物 粗粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0141号表

3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0262

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0142号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0263

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0142号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 改質密粒13F ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0142号表

3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0265

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 8 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0143号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0266

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 8 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0143号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：80 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0267

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0144号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0268

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0144号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 密粒20F		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0144号表

3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0270

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：1

m3 当り

施工 第0 -0145号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0271

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0146号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0272

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

17mm以上21mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0147号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0273

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

17mm以上21mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0147号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
クラッシャーラン 2 5 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：クラッシャーラン C - 2 5				補足材料平均厚さ：17mm以上21mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0274

コルゲートパイプ

施工 第0 -0148号表

据付・撤去
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付・超低・排ガス2014 山積 0 . 4 5 m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
高密度ポリエチレン管 ダブル φ1500		m		コルゲートパイプ (円形 1 形) 径 1 5 0 0 t = 3 . 2 亜鉛メッキ		

施 工 内 訳 表

頁0-0275

コルゲートパイプ

施工 第0 -0148号表

据付・撤去
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 ハ°イ°径：1,200mmを超え1,800mm以下				規格：ワソジ°型		

施 工 内 訳 表

頁0-0276

コルゲートパイプ

施工 第0 -0149号表

据付・撤去

ワラジ型

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付・超低・排ガス2014 山積 0 . 4 5 m3		日		バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
高密度ポリエチレン管 ダブル φ1000		m		コルゲートパイプ (円形 1 形) 径 1 5 0 0 t = 3 . 2 亜鉛メッキ		

施 工 内 訳 表

頁0-0277

コルゲートパイプ

施工 第0 -0149号表

据付・撤去

ワッｼﾞ 型

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 ハ°イ°径：1,200mmを超え1,800mm以下				規格：ワッｼﾞ 型		

施 工 内 訳 表

頁0-0278

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0150号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む 昼間作業

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排 2 0 1 1 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			除雪作業世話役
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 8 ~ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業（8時～17時） 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり			ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0151号表

頁0-0279

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

頁0-0280

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-ス4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ハ[〃]-ス4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間なし

施工 第0 -0152号表

1

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種：トラック[クレーン装置付]ハ [〃] -ス4~4.5t級、吊能力2.9t 片道運搬距離(km)：2.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0282

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 38 km (× 往復)

施工 第0 -0153号表

1 t 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0283

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0154号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：積込み，取卸し（往復分）					

施 工 内 訳 表

頁0-0284

伐倒（～φ10cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm未満

施工 第0 -0155号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.23	人			
普通作業員	0.23	人			
諸雑費	6	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0285

伐倒（φ10cm～16cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm以上16cm未満

施工 第0 -0156号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.32	人			
普通作業員	0.32	人			
諸雑費	6	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0286

伐倒（φ16cm～22cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 16cm以上22cm未満

施工 第0 -0157号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
諸雑費	6	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0287

伐倒（φ22cm～28cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 22cm以上28cm未満

施工 第0 -0158号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.52	人			
普通作業員	0.52	人			
諸雑費	6	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0288

伐倒（φ28cm～）
難易度区分 中

平均胸高直径 28cm以上

施工 第0 -0159号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.63	人			
普通作業員	0.63	人			
諸雑費	6	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0289

枝払（～φ10cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm未満

施工 第0 -0160号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.21	人			
普通作業員	0.21	人			
諸雑費	8	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0290

枝払（φ10cm～16cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm以上16cm未満

施工 第0 -0161号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.24	人			
普通作業員	0.24	人			
諸雑費	8	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0291

枝払（φ16cm～22cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 16cm以上22cm未満

施工 第0 -0162号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.28	人			
普通作業員	0.28	人			
諸雑費	8	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0292

枝払（φ22cm～28cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 22cm以上28cm未満

施工 第0 -0163号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.31	人			
普通作業員	0.31	人			
諸雑費	8	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0293

枝払（φ28cm～）

難易度区分 中

平均胸高直径 28cm以上

施工 第0 -0164号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.35	人			
普通作業員	0.35	人			
諸雑費	8	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0294

玉切（～φ10cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm未満

施工 第0 -0165号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.18	人			
普通作業員	0.18	人			
諸雑費	9	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0295

玉切（φ10cm～16cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm以上16cm未満

施工 第0 -0166号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.2	人			
普通作業員	0.2	人			
諸雑費	9	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0296

玉切（φ16cm～22cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 16cm以上22cm未満

施工 第0 -0167号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.23	人			
普通作業員	0.23	人			
諸雑費	9	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0297

玉切（φ22cm～28cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 22cm以上28cm未満

施工 第0 -0168号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.26	人			
普通作業員	0.26	人			
諸雑費	9	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0298

玉切（φ28cm～）

難易度区分 中

平均胸高直径 28cm以上

施工 第0 -0169号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.29	人			
普通作業員	0.29	人			
諸雑費	9	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0299

片付 (~ φ 10cm)

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm未満

施工 第0 -0170号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.3	人			
諸雑費	1	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0300

片付（φ10cm～φ16cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 10cm以上16cm未満

施工 第0 -0171号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.39	人			
諸雑費	1	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0301

片付（φ16cm～φ22cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 16cm以上22cm未満

施工 第0 -0172号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.51	人			
諸雑費	1	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0302

片付（φ22cm～28cm）

難易度区分 中

平均胸高直径 22cm以上28cm未満

施工 第0 -0173号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.62	人			
諸雑費	1	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0303

片付（φ28cm～）

難易度区分 中

平均胸高直径 28cm以上

施工 第0 -0174号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.71	人			
諸雑費	1	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0304

張力測定工

ニルセ-セ橋 測定回数3回

施工 第0 -0175号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業	16	人			
橋りょう世話役	4	人			
橋りょう特殊工	12	人			
ケーブル計測機器（一式）	7	供用日			
諸雑費	3	%			
*** 単位当り ***	1	式			

張力解析工
ニルセニセ橋

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0176号表

頁0-0305

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 外業	10	人			
技師（ B ） 外業	20	人			
解析プログラム仕様(一式)	1	式			橋梁架設積算単価
諸雑費	5	%			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0306

現場溶接部検査費
平均板厚 $t < 30$ 延長177m

施工 第0 -0177号表

177 m 当り

[illegible]

松本市